

斜流送風機 照合表

(1/2)

製品形名

JE-15S₃、JF-30S₃、JF-65S₃、JF-80S₃、JF-100S₃、JF-150S₃、JF-200S₃、JF-250S₃
 JF-80T₃、JF-100T₃、JF-150T₃、JF-200T₃、JF-250T₃、JF-350T₃、JF-450T₃、JF-550T₃
 JFU-200S₃、JFU-200T₃、JFU-250S₃、JFU-250T₃、JFU-350T₃、JFU-450T₃、JFU-550T₃

製造者名 三菱電機株式会社

項目	設計仕様	製造仕様
駆動方式	<ul style="list-style-type: none"> ・V ベルト駆動形(ベルトガード付) ・電動機直動形(呼び番号2未満) 	電動機直動形
ケーシング	材質 ・鋼板 (・塗装 ・防錆処理) 成形補強 ・溶接 ・リベット締め ・折込み加工 水抜き (特記 ・有 ・無)	材質 塗装又は防錆処理を施した鋼板 成形補強 溶接 水抜き JF タイプ:有、JFU タイプ:無
羽根車	材質 ・鋼板 (・塗装 ・防錆処理) ・アルミニウム材 ・合成樹脂	塗装を施した鋼板
軸受け	潤滑油の補充可(V ベルト駆動形の場合)	該当しない(電動機直動形)
主軸	材質 JIS G 4051(機械構造用炭素鋼鋼材)の S30C 以上	材質 JIS G 4051(機械構造用炭素鋼鋼材)の S45C
誘導電動機の規格及び保護方式	<ul style="list-style-type: none"> ・「標準仕様書」各編で指定された機器 ・製造者の標準仕様(直動形の場合) 	製造者の標準仕様
	(1)誘導電動機の規格 ・100V、200V 単相誘導電動機 JIS C 4203 ・200V、400V 三相誘導電動機 (・JIS C 4210 ・JIS C 4212 ・JIS C 4213) ・JIS に準ずるもの	・100V 単相誘導電動機 ⇒Sタイプ ・200V 三相誘導電動機 ⇒Tタイプ
	(2)誘導電動機の保護方式 JIS C 4034-5 屋外 ・IP 44(全閉防まつ形) ・IP 22(防滴保護形) (ただし、防水上有効な構造のケーシングに納められた場合) 屋内 ・IP 44(全閉防まつ形) ・IP 22(防滴保護形) 屋外設置 (ケーシング ・有 ・無)	屋内 IP 22 (防滴保護形)

