





騒音分析成績書

機種名 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LGH-N100RDF2-50
 電源仕様 単相 交流 200V 50Hz
 換気モード ロスナイ換気
 測定点 本体直下1.5m
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室





騒音分析成績書

機種名 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LGH-N100RDF2-50
 電源仕様 単相 交流 200V 50Hz
 換気モード 普通換気
 測定点 本体直下1.5m
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室



騒音分析成績書

機種名 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LGH-N100RDF2-50
 電源仕様 単相 交流 200V 50Hz
 換気モード ロスナイ換気
 測定点 SA吹き出し斜め45° 1.5m
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室



騒音分析成績書

機種名 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LGH-N100RDF2-50
 電源仕様 単相 交流 200V 50Hz
 換気モード 普通換気
 測定点 SA吹き出し斜め45° 1.5m
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室

