





# 騒音分析成績書

機種名： 設備用ロスナイ用ロスナイパック形  
 形名： LP-250X4-60  
 電源仕様： 3相 200V 60Hz  
 換気モード： ロスナイ換気  
 測定点： 本体正面中央前方1m、床上1m  
 騒音計： リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB]： 25dB(A)以下  
 測定場所： 無響室



# 騒音分析成績書

機種名： 設備用ロスタ化<sup>®</sup>ル用ロスタイ<sup>®</sup>ック形  
 形名： LP-250X4-60  
 電源仕様： 3相 200V 60Hz  
 換気モード： 普通換気  
 測定点： 本体正面中央前方1m、床上1m  
 騒音計： リオン普通騒音計  
 暗騒音 [dB]： 25dB (A) 以下  
 測定場所： 無響室



# 騒音分析成績書

機種名： 設備用ロスナイ用ロスナイ<sup>®</sup>ック形  
 形名： LP-250X4-60  
 電源仕様： 3相 200V 60Hz  
 換気モード： ロスナイ換気  
 測定点： SA吹出し斜め45° 1.5m  
 騒音計： リオン普通騒音計  
 暗騒音 [dB]： 25dB(A) 以下  
 測定場所： 無響室

