





騒音分析計算書

機種名 業務用ロスナイ天井埋込形
 形名 LGH-N200RXVD
 LGH-RN200RXVD
 電源仕様 単相 交流 200V 50/60Hz
 換気モード ロスナイ換気
 本体真下
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室





騒音分析計算書

機種名 業務用ロスナイ天井埋込形
 形名 LGH-N200RXVD
 LGH-RN200RXVD
 電源仕様 単相 交流 200V 50/60Hz
 換気モード 普通換気
 本体真下
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室



騒音分析計算書

機種名 業務用ロスナイ天井埋込形
 形名 LGH-N200RXVD
 LGH-RN200RXVD
 電源仕様 単相 交流 200V 50/60Hz
 換気モード ロスナイ換気
 SA吹出
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室



騒音分析計算書

機種名 業務用ロスナイ天井埋込形
 形名 LGH-N200RXVD
 LGH-RN200RXVD
 電源仕様 単相 交流 200V 50/60Hz
 換気モード 普通換気
 SA吹出
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室

