





騒音分析計算書

機種名 設備用ロスタイ外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LB-150DF8-50
 電源仕様 3相 200V 50Hz
 換気モード ロスナイ換気
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室





騒音分析計算書

機種名 設備用ロイヤ外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LB-150DF8-50
 電源仕様 3相 200V 50Hz
 換気モード 普通換気
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室



騒音分析計算書

機種名 設備用ロスタイ外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LB-150DF8-50
 電源仕様 3相 200V 50Hz
 換気モード ロスナイ換気
 給気吹出し45° 1.5m
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室



騒音分析計算書

機種名 設備用ロイヤ外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LB-150DF8-50
 電源仕様 3相 200V 50Hz
 換気モード 普通換気
 給気吹出し45° 1.5m
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室

