





# 騒音分析計算書

機種名 設備用ロナイ外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ)  
 形名 LB-150DF8-60  
 電源仕様 3相 200V 60Hz  
 換気モード ロスナイ換気  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室





# 騒音分析計算書

機種名 設備用ロナイ外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ)  
 形名 LB-150DF8-60  
 電源仕様 3相 200V 60Hz  
 換気モード 普通換気  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室



# 騒音分析計算書

機種名 設備用ロスナイ外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ)  
 形名 LB-150DF8-60  
 電源仕様 3相 200V 60Hz  
 換気モード ロスナイ換気  
 給気吹出し45° 1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室



# 騒音分析計算書

機種名 設備用ロイヤ外気処理ユニット(床置ビルイン形加熱加湿付直膨タイプ)  
 形名 LB-150DF8-60  
 電源仕様 3相 200V 60Hz  
 換気モード 普通換気  
 給気吹出し45° 1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

