





NC線図

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LGH-N35RDF4-DM(-B)
 電源仕様 単相 交流 200V 50-60Hz
 換気モード ロスナイ換気
 測定点 本体直下1.5m
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室





NC線図

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LGH-N35RDF4-DM(-B)
 電源仕様 単相 交流 200V 50-60Hz
 換気モード 普通換気
 測定点 本体直下1.5m
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室



NC線図

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LGH-N35RDF4-DM(-B)
 電源仕様 単相 交流 200V 50-60Hz
 換気モード ロスナイ換気
 測定点 SA吹き出し斜め45° 1.5m
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室



NC線図

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LGH-N35RDF4-DM(-B)
 電源仕様 単相 交流 200V 50-60Hz
 換気モード 普通換気
 測定点 SA吹き出し斜め45° 1.5m
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室

