



三菱電機パッケージエアコン別売部品 防露テープ PAC-SK34BT 据付工事説明書

※据付前に本説明書と室内ユニットの据付工事説明書をよくお読みください。

安全のために必ず守ること

- 据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、この据付工事説明書は取扱説明書とともに、お客様で保管していただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。



警告

据付けは、販売店または専門業者に依頼する。

- お客様自身で据付工事をされ不備があると、部品によっては水漏れや感電・火災等の原因になります。

据付工事は、この据付工事説明書に従って確実に行う。

- 据付工事に不備があると、部品によっては水漏れや感電・火災等の原因になります。

据付け(移設)・電気工事をする前に



注意


断熱は結露しないように確実に行う。

- 不完全な断熱施工を行うと結露して、露たれ等が発生し、床その他、大切なものを濡らす原因になります。

- ・本製品は、別売 フレキシブルダクト(PAC-SK28FD)および断熱フレキシブルダクト(PAC-SK29DD)専用の防露テープです。据付前にフレキシブルダクト(断熱フレキシブルダクト)の据付工事説明書をよくお読みください。
- ・定期的な点検を行ってください。破損している場合は、補修または交換を行ってください。

1. 付属部品の確認 (下記部品が付属されていますので、据付前にご確認ください)

①防露テープ



材質：発泡ポリエチレン(40倍)
色：ホワイト
厚さ：2mm
幅：100mm
長さ：21m
(本製品1巻で別売 フレキシブルダクト
または断熱フレキシブルダクトを1重で
約4本巻くことが可能です) ×1

2. 据付の前に

- ・フレキシブルダクト(断熱フレキシブルダクト)に結露、油分またはゴミ等がないことを確認し、ある場合はきれいな布で拭き取ってください。

3. 据付方法

- ・フレキシブルダクト(断熱フレキシブルダクト)の結露する箇所に、剥離紙をはがしながら①防露テープを巻付けます。

- (注) 1. 隙間がないように巻いてください。
2. フレキシブルダクト(断熱フレキシブルダクト)固定ネジ近傍に①防露テープを巻きすぎると、プラスドライバーが使えなくなり固定ネジが取り外せなくなりますのでご注意ください。
3. 防露テープを2・3重に巻くことで、より結露を防ぐことができます。

