


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 厨房用 天吊形

形名	MPC-RP140HA3	台数		記号	
----	--------------	----	--	----	--

電源			単相200V 50Hz/60Hz		
能力			冷房	暖房	
			kW	12.5	14.0
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19	20/ -
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ -	7/6
電気特性	消費電力		kW	0.30/0.34	0.30/0.34
	運転電流		A	1.60/1.80	1.60/1.80
リモコン温度設定範囲			°C	19~30(ドライを含む)	17~28
風向調節			上下方向	手動調整可	
			左右方向	手動調整可	
送風機	形式×個数		シロッコファン×4		
	風量 強-弱	m ³ /min	38-30		
	機外静圧	Pa	0		
	電動機出力	kW	0.16		
外装			ステンレス<ヘアライン仕上げ>		
外形寸法	本体(H×W×D)	mm	280×1520×650		
	パネル(H×W×D)	mm	-		
熱交換器形式			クロスフィン		
エアフィルター			合成繊維不織布		
防音・断熱材			発泡PS・ポリエチレンシート		
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		
ドレン配管サイズ		mm	VP-25接続可		
運転音 強-弱		dB	50-44		
製品質量		kg	本体:56		
機外配線	最小電線太さ	mm	内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、 技術資料をご覧ください。		
	配線用遮断器	A			
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン		
	化粧パネル (別売)		M-NETリモコン		
その他の取付可能主要別売部品			配線リプレースキット, 交換用オイルミストフィルターエレメント		
付属品			ワッシャー, ワッシャー(クッション付き), パイプカバー, バンド, ドレンホース ドレン配管カバー, 交換用エレメント		
特記事項, 標準外仕様等					
注意事項	<p>1. 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件、冷媒配管相当長 7.5mで運転した場合の最大能力です。</p> <p>2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。</p> <p>3. 運転音はJIS規格に準じて無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)</p>				

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	MPC-RP140HA3	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2009-12-10	図番	SY-MPCRP140HA3	副番	A

