

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 (ツイン・トリプル・フォータイプ) (天吊形)	仕様書 番号	
--	-----------	--

ご使用先 殿

ご注文先 (最終仕様ご確認先) 殿 始動方式 直入

弊社工事番号 用途

室内ユニット形名	MPC-RP71KA	台数	
----------	------------	----	--

		冷房	暖房
能力	kW	組合せする室内ユニットの容量により能力は異なります。 別紙室外ユニットの冷房、暖房能力の欄をご覧ください。	
室内 ユニ ット 仕 様	風量 m ³ /min	静粛14-弱15-中16-強18	機外静圧 Pa 0
	送風機出力 kW	0.070	補助電熱装置 kW 組込不可
	吸込口形式 / 方向	グリル/下面後	電流
	冷媒配管接続方向	右・後・上	吹出口形式 / 方向
	温度調節器	調節 冷房/19℃~30℃ 除湿/19℃~30℃ 範囲 暖房/17℃~28℃	電気配線接続方向
	冷媒配管サイズ	液φ9.52 ガスφ15.88	エアフィルター
	製品質量 kg	32	ドレン配管サイズ
	塗装色	ピュアホワイト 6.4Y8.9/0.4	
	主要別売部品	配線リブレースキット・MASムースリモン・ワイヤレスリモン・高性能フィルター・オイルガードフィルター・ドレンアップカ	

備考	
----	--

添付図面	
------	--

改定	作成	2008-1-30
	図番	SY-MPCRP71KA

