




据付所要スペース(室内ユニット)



吊込時の作業性と安全性を考慮して片面の側面と壁との間はできるだけ開けてください。配管配線、メンテナンスは下面及び右側面となっておりますので上記スペースを確保してください。

BG92N098-3

室外ユニットの周囲必要空間




下記の数値は基本例として最大公約数で表示しております。個々の具体的な場合は冷熱ハンドブック又は、工事マニュアル等を御覧ください。

背面側は吸込空気の関係上100mm以上必要ですが、背面からのサービス等を考慮した場合、正面同様450mm程空けておいた方が便利です。


電気配線図

(1) 電源重畳方式




※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

(2) 内外別受電方式



※別売配線リブレースキットが必要です。

(3) 室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式



※別売配線リブレースキットが必要です。

- ※1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバータ回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ※3 (2)および(3)の方式の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

A		B		C		D		E	
漏電遮断器 ※4	手元開閉器	配線用遮断器 定格電流		電源線太さ		内外接続線太さ (VVVF3芯)		アース線太さ	
50A 100mA 0.1S 以内	開閉器容量 B種ヒューズ	50A		14.0mm ²		総延長 50m以下		φ2.0	
	60A 50A	50A				総延長 80m以下		φ2.6	
G		H		I		K		J	
漏電遮断器 ※4	手元開閉器	配線用遮断器 定格電流		電源線太さ		内外信号線太さ		アース線太さ	
15A 30mA 0.1S 以内	開閉器容量 B種ヒューズ	15A		2.0mm ²		(2)の方式		φ1.6	
	15A 15A	15A				(3)の方式			
				総延長 30m以下		総延長 60m以下		総延長 120m以下	
				2.0mm ²		3.5mm ²		5.5mm ²	

※4 漏電遮断器特性は上から、定格電流・定格感度電流・動作時間の順に記載しています。
 ・リモコン線(記号F): 0.3~1.25mm²のケーブル
 ・電線(C)および(2)内外別受電方式の(I)の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規定」等に従い、お選びください。
 ・電力会社の地区により規制を受ける場合があるので、事前に所轄の電力会社に問い合わせください。

仕様表

記号

呼称	形名	MPCZX-WRP224GC(-BS(G))	
電源	三相・200V	50Hz	
冷房能力	kW	20.0(10.0~22.4)	
COP	-	2.92	
定格消費電力	kW	6.84	
運転電流	A	22.0	
効率	%	90	
暖房能力	kW	22.4(10.0~25.0)	
COP	-	3.71	
定格消費電力	kW	6.03	
運転電流	A	19.4	
効率	%	90	
低温暖房能力	kW	20.0	
低温消費電力	kW	9.45	
COP(平均)	-	3.32	
最大電流	A	36.6	
温度設定(リモコン)	冷房・ドライ	19~30°C/暖房17~28°C	

室内機	室内機形名	MPC-RP112GA2 × 2台		
	外形寸法(H×W×D)	mm 270 × 1310 × 680		
	外装色<マンセル>	- ホワイト<0.70Y8.59/0.97>		
	補助電熱装置	kW 組込不可		
	エアフィルター	PPハニカム(ロングライフ抗菌仕様)		
	送風機(形式×出力×個数)	- シロッコファン × 0.090kW × 1		
	風量	m ³ /min	静粛18-弱20-中23-強25	
	風向調節	上下方向	水平,下吹き20°,下吹き40°,下吹き60° に各々設定可	
		スイング	水平~下吹き60° の間をオートスイング	
		左右方向	ルーバの角度で左右に55° づつ手動にて調整可	
運転音	dB	静粛36-弱38-中41-強43		
製品質量	kg	37		
ドレンパン	防カビ仕様			
ドレン配管サイズ	-	VP-20		

室外機	室外機形名	MPUZ-WRP224HA(-BS(G))		
	外形寸法(H×W×D)	mm 1,800 × 900 × 750		
	外装色<マンセル>	- アイボリー<3Y7.8/1.1>		
	圧縮機	形式×出力×個数	- 全密閉 × 4.5kW × 1	
	保護装置	吐出温度検知、過電流検知回路		
	送風機(形式×出力×個数)	- プロペラファン × 0.635kW × 1		
	風量	m ³ /min	150	
	送風機用保護装置	- 温度開閉器		
	運転音(冷房/暖房)	dB	54/56	
	製品質量	kg	198	
共通事項	冷媒	kg	R410A × 10.5	
	延長配管サイズ	液管外径	主管φ9.52・枝管φ9.52 × 2	
ガス管外径		主管φ25.4・枝管φ15.88 × 2		

使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C	
		室外	乾球温度5~43°C/	
	暖房	室内	乾球温度17~28°C/	
		室外	乾球温度-20~21°C/湿球温度-20~15°C	

注1. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。
 1. 運転特性はJISB8615-1の条件で運転した場合の数値です。
 定格冷房能力(室内側: 乾球27.0°C, 湿球19.0°C, 外気温度: 乾球35.0°C)
 定格暖房能力(室内側: 乾球20.0°C, 外気温度: 乾球7.0°C, 湿球6.0°C)
 低温暖房能力(室内側: 乾球20.0°C, 外気温度: 乾球2.0°C, 湿球1.0°C)
 2. 測定条件: 無響室, Aスケール, JIS規格に準ずる。

主要別売品	配線リブレースキット, MAスーム-リモコン, ワイヤレスリモコン 高性能フィルター, 中性能フィルター, ドレンアップ/カ 防雪ダクト, M-NET接続用アダプター, 散水キット
-------	--

三菱電機株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書
グリーン購入法適合

(同時ツイン同容量同タイプ)

天吊形 新冷媒R410A

<標準仕様> MPCZX-WRP224GC

<耐(重)塩仕様> MPCZX-WRP224GC-BS(G)

三菱電機の同時ツイン・トリプル・フォー及び個別ツインのマルチタイプの仕様書は、標準の室内機・室外機のを組合せ掲載してあります。

作成日	2005-3-17	図番	MPCZXWRP224GC-5	副番	A	記号	
-----	-----------	----	-----------------	----	---	----	--



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	分配管	形名	MSDD-50WR2
----	-----	----	------------


1. 仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	断熱材材質	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用)
	異径管	4種類 5本


2. 外形図



異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
28.6	25.4	1
15.88	12.7	1
19.05	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
9.52	12.7	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書	形名	MSDD-50WR2
-----------------------	----	------------

三菱電機株式会社	第3角法	作成日	仕様書番号	7EAS5B	副番
	単位:mm	2004-9-1	(形名コード)		