


仕 様 表				機外配線要領							
電 源		電 源 ・ 三 相 200V		機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	15		
電 源 周 波 数		Hz				60Hz	定格感度電流	A	mA	30	
冷 房	定 格	定格冷房能力	kW			4.0(1.6~4.5)	動作時間	—	—	0.1S以内	
		定格消費電力	kW			1.03	手元開閉器	開閉器容量	B	A	15
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—			3.88		B種ヒューズ	A	15	
		運転電流	A			3.3	配線用遮断器定格電流	C	A	15	
		運転電率	%			91	ユニット電源線太さ	D	mm ²	2.0	
冷房時の顕熱比	—	0.72	内外接続線太さ			50m以下	D	mm	φ2.0		
中 間	中 間	中間冷房能力	kW			1.80	80m以下	D	mm	φ2.0	
		中間冷房消費電力	kW			0.40	アース線太さ	E	mm	φ1.6	
		中間冷房エネルギー消費効率	—			4.50	室内側	アース線太さ	J	mm	φ1.6
		冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—			5.3					
		暖房能力	kW			4.5(1.8~5.8)					
暖 房	定 格	定格消費電力	kW			1.05					
		暖房エネルギー消費効率(COP)	—			4.29					
		運転電流	A			3.4					
		運転電率	%			90					
		中間暖房能力	kW			2.10					
中 間	中 間	中間暖房消費電力	kW			0.46					
		中間暖房エネルギー消費効率	—	4.57							
		暖房低温能力	kW	5.2							
暖 房 低 温	暖 房 低 温	暖房低温消費電力	kW	1.92							
		暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	—	4.3							
冷暖平均エネルギー消費効率(GOP)		—		4.09							
通年エネルギー消費効率(APF)		—		4.6							
最大運転電流		A		8.2							
室 内 ユ ニ ッ ト	室 内 形 名		MPKH-RP45KAL								
	外形寸法<H×W×D>		mm	298×780×210							
	外装色<マンセル>		—	ホワイト<1.0Y9.2/0.2>							
	補助電気ヒーター		kW	組込不可							
	エアフィルター		PPハニカム								
	送風機(形式×出力×個数)		—	ラインフローファン×0.04kW×1							
	風量		m ³ /min	弱7.6—中9.4—強11.5							
	機外静圧		Pa	0							
	風向調節		上下方向	13°<反転>,18°(20°),28°(35°),38°(60°),48°(75°)に設定可()は暖房時・スイング							
			左右方向	左右に各々25°の範囲で手動にて調整可							
	運転音		dB	弱32—中39—強46							
製品質量		kg	9								
ドレンパン		ABS樹脂									
ドレン配管サイズ		—	VP-16								
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名		MPUZ-WRP45HA5(-BS(G))								
	外形寸法<H×W×D>		mm	600×800(+69)×300(+23)							
	外装色<マンセル>		—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>							
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.160~0.970							
		形式×出力×個数	—	全密閉×0.9kW×1							
	保護装置		—	吐出温度検知、過電流検知回路							
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3							
	IPコード		—	IPX4							
	送風機(形式×出力×個数)		—	プロペラファン×0.03kW×1							
	風量		m ³ /min	35							
	送風機用保護装置		—	過熱/過電流保護							
運転音(冷房/暖房)		dB	44/46								
製品質量		kg	43								
共 通 事 項	冷媒配管長		kg	R410A×2.5							
	高低差		m	30(追加チャージ時50)							
	室内側冷媒配管径(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7							
	室外側冷媒配管径(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7							
温度設定(リモコン)		冷房・ドライ19~30°C/暖房17~28°C									
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C								
		室外	乾球温度-5~43°C/—								
	暖房	室内	乾球温度17~28°C/—								
		室外	乾球温度-11~21°C/湿球温度-12~15°C								
セット別売形名											
注意事項		<ol style="list-style-type: none"> 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。延長配管7.5m(相当長)、高低差0m 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。実際に据付した状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。 リモコン上は16~31°Cに設定可能ですが、スリムエアコンの運転使用範囲に従いご使用ください。 									
				 三菱電機株式会社 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 グリーン購入法適合							
				壁掛形							
形名		MPKZ-WRP45KLK		<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS <耐重塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG							
作成日	2007-07-27	図番	MPKZWRP45KLK-6	副番	A	記号					

電気配線図

電源重畳方式



(注) 内外別受電方式、室外ユニットより室内に電源を供給する方式はできません。

※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。


漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。

電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。


据付所要スペース(室内ユニット)




室内ユニット外形図



据付板・配管用穴位置



ワイヤレスリモコン外形図



冷媒配管	液管	1/4F (φ6.35) 有効長 500mm
	ガス管	1/2F (φ12.7) 有効長 430mm
	パイプカバー	外径φ35
ドレンホース	断熱材外径φ28、接続部外径φ16、有効長 560mm	

注、延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

RG01V803

単位	スケール	作成日	形名	MPKH-RP45KAL
mm	NTS	2011-2-1	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (壁掛形)	
三菱電機株式会社			図番	GA-MPKHRP45KAL 副番 B 記号



BK01B572

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP45HA5(-BS(G))
mm	NTS	2007-8-2	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社		図番	GA-MPUZ-WRP45HA5	副番 A 記号