

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 (ツイン・トリプルタイプ) (4方向天井カセット形)〈ワイドパワーカセット〉	仕様書 番号	
---	-----------	--

ご使用先 殿

ご注文先 (最終仕様ご確認先) 殿 始動方式 直 入

弊社工事番号 用 途

室内ユニット形名	MPL-RP40BA2	台数	
----------	-------------	----	--

		冷 房	暖 房		
能 力	kW	組合せする室内ユニットの容量により能力は異なります。 別紙室外ユニットの冷房、暖房能力の欄をご覧ください。			
室内 ユニ ット 仕 様	風 量 m <sup>3</sup> /min	静粛11-弱12-中13-強15			
	送風機出力 kW	0.050	補助電熱装置	kW	組込不可
	吸込口形式 / 方向	グリル/下面中央		電流	-
	冷媒配管接続方向	側面	吹出口形式 / 方向	グリル/下面4・3・2方向可変	
	リモコン温度設定範囲	冷房/19℃~30℃ ドライ/19℃~30℃ 暖房/17℃~28℃	電気配線接続方向	側面	
	冷媒配管サイズ	液φ6.35 ガスφ12.7	エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(ロングライフ抗菌仕様)	
	製品質量 kg	22+6(パネル)	ドレン配管サイズ	VP-25	
	外装色(マンセルNo.)	ピュアホワイト(6.4Y8.9/0.4)			
	主要別売部品	配線リブレースキット・カンタン自動パネル・ワイドパネル・吹出口シャッタープレート・MAスムースリモコン・ワイヤレスリモコン 加湿器・電気集じん器・高性能フィルター			

備 考	
-----	--

添付図面	
------	--

改定	作成	2008-1-30
	図番	SY-MPLRP40BA2

