

<b>空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 (ツイン・トリプルタイプ)</b> <b>(4方向天井カセット形)〈ワイドパワーカセット〉</b>	仕様書 番号	
---	-----------	--

ご 使用 先 殿

ご 注 文 先  
(最終仕様ご確認先) 殿 始動方式 直 入

弊社工事番号 用 途

室内ユニット形名	<b>MPL-RP56BA2</b>	台 数	
----------	--------------------	-----	--

		冷 房		暖 房	
能 力	kW	組合せする室内ユニットの容量により能力は異なります。 別紙室外ユニットの冷房、暖房能力の欄をご覧ください。			
室内 ユ ニ ッ ト 仕 様	風 量 m <sup>3</sup> /min	静粛12-弱14-中16-強18			
	送 風 機 出 力 kW	0.050		補助電熱装置	kW
	吸 込 口 形 式 / 方 向	グリル/下面中央			電 流
	冷 媒 配 管 接 続 方 向	側面		吹 出 口 形 式 / 方 向	グリル/下面4・3・2方向可変
	リモコン温度設定範囲	冷房/19℃~30℃ ドライ/19℃~30℃ 暖房/17℃~28℃		電 気 配 線 接 続 方 向	側面
	冷 媒 配 管 サ イ ズ	液φ6.35 ガスφ12.7		エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(ロングライフ抗菌仕様)
	製 品 質 量 kg	22+6(パネル)		ド レ ン 配 管 サ イ ズ	VP-25
	外 装 色 ( マ ン セ ル N o . )	ピュアホワイト(6.4Y8.9/0.4)			
	主 要 別 売 部 品	配線リブレースキット・カンタン自動パネル・ワイドパネル・吹出口シャッタープレート・MAスモースリモコン・ワイヤレスリモコン 加湿器・電気集じん器・高性能フィルター			

備 考	
--------	--

添 付 図 面	
------------------	--

改 定	作 成	2008-1-30
	図 番	SY-MPLRP56BA2

