


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 4方向天井カセット形<コンパクトカセット>

形名	MPL-RP56JA3	台数		記号	
----	-------------	----	--	----	--

電源			単相200V 50Hz/60Hz		
能力			冷房	暖房	
			kW	5.0	5.6
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19	20/ -
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ -	7/6
電気特性	消費電力		kW	0.09/0.10	0.09/0.10
	運転電流		A	0.50/0.55	0.50/0.55
リモコン温度設定範囲			°C	19~30(ドライを含む)	17~28
風向調節			上下方向	30°, 45°, 55°, 70° に設定可・スイング	
			左右方向	-	
送風機	形式×個数		ターボファン×1		
	風量 強-中1-中2-弱	m³/min	16-15-14-13		
	機外静圧	Pa	0		
	電動機出力	kW	0.03		
外装			ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>		
外形寸法	本体(H×W×D)		mm	307×660×660	
	パネル(H×W×D)		mm	30×760×760	
熱交換器形式			クロスフィン		
エアフィルター			PPハニカム(抗菌仕様)		
防音・断熱材			ポリエチレンシート		
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		
ドレン配管サイズ		mm	VP-25接続可		
運転音 強-中1-中2-弱		dB	37-35.5-34-32		
製品質量		kg	本体:19 パネル:3.7		
機外配線	最小電線太さ	mm	内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、技術資料をご覧ください。		
	配線用遮断器	A			
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン		
	化粧パネル (別売)		M-NETリモコン		
その他の取付可能主要別売部品			標準パネル, ワイヤレスパネル(受光部付)からお選びください。		
付属品			配線リプレースキット, ワイドパネル, ワイヤレスリモコン, 加湿器		
特記事項, 標準外仕様等			ワッシャー, ワッシャー(クッション付), パイプカバー, バンド 座付きネジ, フレキホース, 断熱材		
注意事項	<p>1. 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件、冷媒配管相当長 7.5mで運転した場合の最大能力です。</p> <p>2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。</p> <p>3. 運転音はJIS規格に準じて無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)</p>				

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	MPL-RP56JA3	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2009-12-10	図番	SY-MPLRP56JA3	副番	A


A (表示部)
ワイヤードパネル (電源室内受電対応時別売配線リブレースキット)





ワイヤレスパネル



① (液)	② (ガス)
冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F



- 化粧パネルはワイヤードタイプ、ワイヤレスタイプからお選びください。
- ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から600mmです。
- 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- 別売加湿器(別吊り型)、取り付け時は天井ふところ高さが、360以上必要となります。
- サービス時、電気品箱を取り外すことがあります。リモコン線並びに室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 別売多機能ケースメント取付時は、天井ふところ高さが450以上必要となります。
- 吸込みグリルの開閉の際は、つまみをスライドし開閉することができます。



単位	スケール	作成日	形名	MPL-RP56JA3
mm	NTS	2010-12-7	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形) (コンパクトタイプ)	
三菱電機株式会社			図番	GA-MPLRP56JA3
			副番	B 記号