

<b>空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 (ツイン・トリプルタイプ)</b> <b>(4方向天井カセット形)〈ワイドパワーカセット〉</b>	仕様書 番号	
---	-----------	--

ご使用先 殿

ご注文先 (最終仕様ご確認先) 殿 始動方式 直 入

弊社工事番号 用 途

室内ユニット形名	<b>MPLZ-RP40BA2</b>	台数	
----------	---------------------	----	--

		冷 房		暖 房	
能 力	kW	組合せする室内ユニットの容量により能力は異なります。 別紙室外ユニットの冷房、暖房能力の欄をご覧ください。			
室内 ユ ニ ッ ト 仕 様	風 量 m <sup>3</sup> /min	静粛11-弱12-中13-強15			
	送風機出力 kW	0.050		補助電熱装置	kW
	吸込口形式 / 方向	グリル/下面中央			電流
	冷媒配管接続方向	側面		吹出口形式 / 方向	グリル/下面4・3・2方向可変
	リモコン温度設定範囲	冷房/19℃~30℃ ドライ/19℃~30℃ 暖房/17℃~28℃		電気配線接続方向	側面
	冷媒配管サイズ	液φ6.35 ガスφ12.7		エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(ロングライフ抗菌仕様)
	製品質量 kg	23+6(パネル)		ドレン配管サイズ	VP-25
	外装色(マンセルNo.)	ピュアホワイト(6.4Y8.9/0.4)			
	主要別売部品	配線リブレースキット・カンタン自動パネル・ワイドパネル・吹出口シャッタープレート・MAスモースリモコン・ワイヤレスリモコン 加湿器・電気集じん器・高性能フィルター			

備 考	
--------	--

添 付 図 面	
------------------	--

改 定	作成	2007-10-29
	図 番	SY-MPLZRP40BA2

