

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 (ツイン・トリプルタイプ) (4方向天井カセット形)〈ワイドパワーカセット〉	仕様書 番号	
---	-----------	--

ご使用先 殿

ご注文先 (最終仕様ご確認先) 殿 始動方式 直入

弊社工事番号 用途

室内ユニット形名	MPLZ-RP80BA2	台数	
----------	--------------	----	--

		冷房		暖房		
能力		kW		組合せする室内ユニットの容量により能力は異なります。 別紙室外ユニットの冷房、暖房能力の欄をご覧ください。		
室内 ユニ ット 仕 様	風量	m ³ /min	静粛14-弱16-中18-強21	機外静圧	Pa	0
	送風機出力	kW	0.050	補助電熱装置	kW	組込不可
	吸込口形式 / 方向	グリル/下面中央			電流	—
	冷媒配管接続方向	側面		吹出口形式 / 方向	グリル/下面4・3・2方向可変	
	リモコン温度設定範囲	冷房/19℃~30℃ ドライ/19℃~30℃ 暖房/17℃~28℃		電気配線接続方向	側面	
	冷媒配管サイズ	液φ9.52 ガスφ15.88		エアフィルター	PPハニカム(ロングライフ抗菌仕様)	
	製品質量	kg	23+6(パネル)	ドレン配管サイズ	VP-25	
	外装色(マンセルNo.)	ピュアホワイト(6.4Y8.9/0.4)				
	主要別売部品	配線リブレースキット・カンタン自動パネル・ワイドパネル・吹出口シャッタープレート・MAスムースリモコン・ワイヤレスリモコン 加湿器・電気集じん器・高性能フィルター				

備 考	
--------	--

添 付 図 面	
------------------	--

改 定	作成	2007-10-29
	図番	SY-MPLZRP80BA2

