


仕 様 表				機外配線要領								
電 源	電 源 ・ 単 相 200V			機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	20			
電 源 周 波 数	Hz	50Hz				定格感度電流	A	mA	30			
冷 房	定 格	定格冷房能力	kW			3.6(1.6~4.0)		動作時間	—	0.1S以内		
		定格消費電力	kW			0.880		手元開閉器	開閉器容量	A	30	
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—			4.09			B種ヒューズ	B	A	20
		運 転 電 流	A			4.9		配線用遮断器定格電流	A	20		
		力 率	%			90		ユニット電源線太さ	C	mm ²	3.5	
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	—	0.83				内外接続線太さ	50m 以下	D	mm	φ1.6		
暖 房	定 格	中 間	中間冷房能力			kW	1.7		80m 以下	D	mm	φ1.6
			中間冷房消費電力			kW	0.428		アース線太さ	E	mm	φ1.6
		中間冷房エネルギー消費効率	—	3.97		室内ユニット電源 (*内外別受電接続時)	電 源	単相・200V				
		冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—	4.8			漏電遮断器	定格電流	A	15		
		定 格 暖 房 能 力	kW	4.0(1.6~5.2)			定格感度電流	G	mA	30		
	定 格 消 費 電 力	kW	1.00		動作時間		—	0.1S以内				
	暖房エネルギー消費効率(COP)	—	4.00		手元開閉器		開閉器容量	A	15			
	中 間	中 間	運 転 電 流	A	5.6		B種ヒューズ	H	A	15		
			力 率	%	90		配線用遮断器定格電流	A	15			
		中間暖房能力	kW	1.8		電 源 線 太 さ	I	mm ²	2.0			
中間暖房消費電力		kW	0.433		内外接続線太さ	K	—	0.3mm ² 以上				
中間暖房エネルギー消費効率		—	4.16		アース線太さ	J	mm	φ1.6				
暖房	暖房低温能力	kW	4.0		リ モ コ ン 線	F	mm ²	0.3~1.25				
低 温	暖房低温消費電力	kW	1.64									
暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	—	3.9										
冷暖平均エネルギー消費効率(GOP)	—	4.05										
通年エネルギー消費効率(APF)	—	4.2										
最 大 運 転 電 流	A	13.6										

室 内 ユ ニ ッ ト	室 内 形 名	MPL-RP40JA2			
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	307 × 660 × 660		
	外 装 色 <マンセル>	—	ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>		
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組込不可		
	エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(抗菌仕様)			
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	ターボファン × 0.03kW × 1		
	風 量	m ³ /min	静粛13 - 弱14 - 中14.5 - 強15		
	機 外 静 圧	Pa	0		
	風 向 調 節	上下方向	30°, 45°, 55°, 70° に設定可 ・スイング		
	左 右 方 向	—			
室 外 ユ ニ ッ ト	運 転 音	dB	静粛31 - 弱32 - 中34 - 強35		
	製 品 質 量	kg	19 + 3.7(パネル)		
	ド レ ン パ ン	ABS樹脂シート・発泡PS(防カビ仕様)			
	ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	VP-25		
	室 外 形 名	MPUZ-WRP40SHA6(-BS(G))			
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	600 × 800(+69) × 300(+23)		
	外 装 色 <マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>		
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン	0.160~0.970	
	保 護 装 置	形 式 × 出 力 × 個 数	—	全密閉 × 0.8kW × 1	
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa	吐出温度検知、過電流検知回路		
共 通 事 項	I P コ ー ド	—	IPX4		
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	プロペラファン × 0.03kW × 1		
	風 量	m ³ /min	35		
	送 風 機 用 保 護 装 置	—	過熱/過電流保護		
	運 転 音 (冷 房 / 暖 房)	dB	44/46		
	製 品 質 量	kg	43		
	冷 媒	kg	R410A × 2.3		
	冷 媒 配 管 長	m	30(追加チャージ時50)		
	高 低 差	m	30		
	室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガス)	mm	φ 6.35 / φ 12.7		
室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガス)	mm	φ 6.35 / φ 12.7			
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	冷房・ドライ19~30°C / 暖房17~28°C				
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室内	乾球温度19~32°C / 湿球温度15~23°C		
		室外	乾球温度-5~43°C / —		
暖 房	室内	乾球温度17~28°C / —			
	室外	乾球温度-11~21°C / 湿球温度-12~15°C			
セ ッ ト 別 売 形 名	リモコン	PAR-24MA			
	パネル	MPLP-P71JWH			

注意事項				
1.	冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m			
2.	冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。			
3.	運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。			



- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

三菱電機株式会社
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書
グリーン購入法適合


4方向天井カセット形(コンパクトカセット)

形 名	MPLZ-WRP40SJL		<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS <耐重塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG	
作 成 日	2007-09-18	図 番	MPLZWRP40SJL-5	副 番
				記 号


A (表示部)
ワイヤードパネル (電源室内受電対応時別売配線リブレースキット)





ワイヤレスパネル
受光部
応急運転スイッチ・冷房
応急運転スイッチ・暖房
運転ランプ



① (液)	② (ガス)
冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F



- 化粧パネルはワイヤードタイプ、ワイヤレスタイプからお選びください。
- ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から600mmです。
- 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- 別売加湿器(別吊り型)、取り付け時は天井ふところ高さが、360以上必要となります。
- サービス時、電気品箱を取り外すことがあります。リモコン線並びに室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 別売多機能ケースメント取付時は、天井ふところ高さが450以上必要となります。
- 別売高性能フィルター取付時は、天井ふところ高さが450以上必要となります。(別売多機能ケースメントと併用になります。)
- 吸込みグリルの開閉の際は、つまみをスライドし開閉することができます。



単位	スケール	作成日	形名	MPL-RP40JA2
mm	NTS	2007-6-4	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形) (コンパクトタイプ)	
三菱電機株式会社			図番	GA-MPL-RP40JA2
			副番	
			記号	



BK01B572

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP40SHA6(-BS(G))
mm	NTS	2007-10-1	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社		図番	GA-MPUZ-WRP40SHA6	副番
				記号

三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

■仕様表

項目	内容	
外形寸法 (H×W×D)	120×130×19mm	
質量	0.2kg	
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電	
使用環境条件	温度	0~40℃
	湿度	30~90%RH (結露なきこと)
材質	PS	
外観色	ビュアホワイト (マンセル6, 4Y8.9/0.4)	
配付方法	JIS C8340の2個用のスイッチボックス(現地手配)へ取り付け。または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。 別売品 リモコンケーブル(PAC-YT81HC (10m)) (PAC-YT82HC (20m))	

■接続機種

制御対象ユニット	
フリープラン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
フリープラン用ロスナイ*1	

*1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切替が可能
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能
室温設定	○	○	下記の範囲で温度設定できます。(空調機により温度範囲が異なります。下記は標準機種の場合です。) 冷房・ドライ: 19~30℃ / 暖房: 17~28℃ / 自動: 19~28℃
風速設定	○	○	風速の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風量は異なります。
風向設定	○	○	風向の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切替が可能
手元操作への禁止/許可	×	○	上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度フィルターサインリセット操作が禁止されます。 *禁止中は【集中管理中】が点灯します。
運転モードの切替制限	×	○	上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動

○: グループ別操作 ×: 対応不可

項目	設定	表示	内容
室温表示	-	○	空調機の運転時のみ、室内ユニットの暖込み温度を表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 *異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。
タイマー運転	○	○	簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを使用可能です。 ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能)
換気機器操作	○	○	フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能 換気運転機器の停止/弱/強の切替可能 ミスタースリムユニット管理時(A制御) マイコンタイプロスナイの運転運転操作が可能 換気運転機器の弱/強の切替可能
言語切替機能	○	○	表示する言語(ドット表示部)を切替えることができます。
スムーズメンテナンス機能	○	○	メンテナンス安定運転への切替が可能です。 メンテナンス情報を表示することができます。 *メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。
異常時の連絡先表示機能	○	○	異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 *異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。
温度設定範囲制限機能	○	○	初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。
操作制限機能	○	○	リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。 ・全スイッチロック ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック
外部入力	×	×	外部入力はできません。
外部出力	×	×	外部出力はできません。
自動昇降パネル操作	○	○	自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。 *自動昇降対応ユニットのみ可能です。
ベーン角度設定	○	○	吹き出し口の角度の固定操作ができます。 *ベーン角度固定対応ユニットのみ可能です。

外形図



第3角法



三菱電機ビル空調管理システム

名称	MAスムーズリモコン
形名	PAR-24MA
形名コード	7EY240

三菱電機株式会社