

仕様表			セット形名	MPS-P56GD									
電源			電源・三相 200V										
電源周波数	冷房標準性能	Hz	50Hz										
	冷房能力	kW	5.0(2.3~5.6)										
	COP	—	3.04										
	定格消費電力	kW	1.64										
	運転電流	A	5.1										
暖房標準性能	暖房能力	kW	—										
	COP	—	—										
	定格消費電力	kW	—										
	運転電流	A	—										
	力率	%	—										
暖房低温	暖房低温能力	kW	—										
	暖房低温消費電力	kW	—										
COP (平均)		—	—										
最大運転電流		A	9.0										
室内ユニット	室内形名	MPS-RP56GA2											
	外形寸法<H×W×D>	mm	1900×600×270										
	外装色<マンセル>	—	ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>										
	補助電気ヒーター	kW	—										
	エアフィルター	PPハニカム(抗菌仕様)											
	送風機(形式×出力×個数)	—	シロッコファン×0.02kW×1										
	風量	m <sup>3</sup> /min	弱13—強16										
	機外静圧	Pa	0										
	風向調節	上下方向	手動:冷房・除湿時は正面吹出し/上吹出し										
		左右方向	任意に設定可・スイング										
	運転音	dB	弱33—強38										
	製品質量	kg	41										
	ドレンパン	ABS樹脂・発泡PS											
ドレン配管サイズ	—	VP-20											
室外ユニット	室外形名	MPU-P56HA3											
	外形寸法<H×W×D>	mm	600×800×300(+23)										
	外装色<マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>										
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.160~0.900									
	保護装置	吐出温度検知、過電流検知回路	—										
	送風機(形式×出力×個数)	—	プロペラファン×0.03kW×1										
	風量	m <sup>3</sup> /min	34										
	送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護										
	運転音(冷房/暖房)	dB	46										
	製品質量	kg	45										
共通事項	冷媒	kg	R410A×1.7										
	冷媒配管長	m	20(追加チャージ時30)										
	高低差	m	30										
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7										
室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7											
温度設定(リモコン)		冷房・ドライ19~30°C											
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C										
		室外	乾球温度-5~43°C/ —										
	暖房	室内	—										
		室外	—										
セット別売形名													
注意事項													
<p>1. 冷房能力および電気特性はJISB8615-1の条件で運転した場合の数値です。          定格冷房能力(室内側:乾球27.0°C,湿球19.0°C,外気温度:乾球35.0°C)          延長配管7.5m(相当長)、高低差0m</p> <p>2. 冷房能力の( )内は、能力変化の値を示します。</p> <p>3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。          実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。</p>													
機外配線要領			電気配線図										
機外配線	ユニット電源(室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	15								
			定格感度電流	mA	30								
			動作時間	—	0.1S以内								
		手元開閉器	開閉器容量	A	15								
			B種ヒューズ	A	15								
	室内ユニット電源(*内外別受電接続時)	配線用遮断器	定格電流	A	15								
		電源線太さ	C	mm <sup>2</sup>	2.0								
		内外接続線太さ	50m以下	D	mm	φ1.6							
			80m以下	D	mm	φ1.6							
		アース線太さ	E	mm	φ1.6								
電源		単相・200V											
室内ユニット電源(*内外別受電接続時)	漏電遮断器	定格電流	A	15									
		定格感度電流	mA	30									
		動作時間	—	0.1S以内									
	手元開閉器	開閉器容量	A	15									
		B種ヒューズ	A	15									
配線用遮断器	定格電流	A	15										
電源線太さ	I	mm <sup>2</sup>	2.0										
内外接続線太さ	K	—	0.3mm <sup>2</sup> 以上										
アース線太さ	J	mm	φ1.6										
リモコン線	F	mm <sup>2</sup>	0.3~1.25										
<p>(1) 電源重畳方式</p> <p>※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。</p> <p>(2) 内外別受電方式</p> <p>※別売配線リブレースキットが必要です。</p> <p>(3) 室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式</p> <p>※別売配線リブレースキットが必要です。</p> <p>(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。</p> <table border="1"> <tr> <td>電源線配線長</td> <td>電源線太さ</td> </tr> <tr> <td>~30m</td> <td>2.0mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>30~60m</td> <td>3.5mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>60~120m</td> <td>5.5mm<sup>2</sup></td> </tr> </table>						電源線配線長	電源線太さ	~30m	2.0mm <sup>2</sup>	30~60m	3.5mm <sup>2</sup>	60~120m	5.5mm <sup>2</sup>
電源線配線長	電源線太さ												
~30m	2.0mm <sup>2</sup>												
30~60m	3.5mm <sup>2</sup>												
60~120m	5.5mm <sup>2</sup>												

空冷式パッケージエアコン仕様書		床置形				
グリーン購入法適合		形名	<標準仕様> MPS-P56GD			
 三菱電機株式会社	作成日	2007-08-09	図番	MPSP56GD-5	副番	A
	記号					



冷媒、ドレン配管用ロックアウト穴  
90×60長穴(左側面にも同等穴有り)

電線用ロックアウト穴 φ27  
(左側面にも同等穴有り)



- 注1. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。  
2. ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。接着してご使用ください。



3. 分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたロックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がかからないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかることはありません)



単位	スケール	作成日	形名	MPS-RP50(S)・56(S)・63・71・80GA(H)2			
mm	NTS	2005-9-9	パッケージエアコン室内ユニット外形図(床置形)				
三菱電機株式会社			図番	7PWBFA	副番	A	記号
			(形名コード)				



**設置スペース(周囲必要空間)**

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。



BK01B414

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-P40(S)・45(S)・50(S)・56(S)・63(S)HA3(-BS(G)) MPU-P40(S)・45(S)・50(S)・56(S)・63(S)HA3
mm	NTS	2006-5-26	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社			図番 (形名コード)	7JMCDA 副番 A 記号