

| 仕様表           |  |                     |                       |  | セット形名  |             | MPS-P63SGD |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|---------------|--|---------------------|-----------------------|--|--|-------------|------------|------------|-------------------------|--------|----|-----------------|----------|---|----|--|--|--|---|--|--|--|
| 電源            |  | 電源・単相 200V          |                       |  | 機外配線要領   |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 冷房標準性能        | 電源周波数  | Hz                  | 50Hz                  |  | 機外配線   | ユニット電源(室外側) | 漏電遮断器      | 定格電流       | A                       | 20     |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 冷房能力   | kW                  | 5.6(2.7~6.3)          |  |  |             |            | 定格感度電流     | mA                      | 30     |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | COP  | —                   | 3.24                  |  |  |             |            | 動作時間       | —                       | 0.1S以内 |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 定格消費電力   | kW                  | 1.73                  |  |  |             | 手元開閉器      | 開閉器容量      | A                       | 30     |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 運転電流   | A                   | 9.6                   |  |  |             |            | B種ヒューズ     | A                       | 20     |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 力率   | %                   | 90                    |  |  |             |            | 配線用遮断器定格電流 | A                       | 20     |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 暖房標準性能        | 暖房能力   | kW                  | —                     |  |  |             | ユニット電源線太さ  | C          | mm <sup>2</sup>         | 3.5    |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | COP  | —                   | —                     |  |  |             | 内外接続線太さ    | 50m 以下     | mm                      | φ1.6   |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 定格消費電力   | kW                  | —                     |  |  |             |            | 80m 以下     | mm                      | φ1.6   |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 運転電流   | A                   | —                     |  |  | アース線太さ      | E          | mm         | φ1.6                    |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 力率            | %  | —                   |                       | 電源 単相・200V   |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 暖房低温能力        | kW   | —                   |                       | 室内ユニット電源(*内外別受電接続時)  |  |             | 漏電遮断器      | 定格電流       | A                       | 15     |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 暖房低温消費電力      | kW   | —                   |                       |  | 定格感度電流   | mA          |            | 30         |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| COP(平均)       | —  | —                   |                       |  | 動作時間   | —           |            | 0.1S以内     |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 最大運転電流        |  | A                   | 17.0                  |  | 手元開閉器  | 開閉器容量       | A          | 15         |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 室内ユニット        | 室内形名   | MPS-RP63GA2         |                       |  | 電気配線図  | リ           | モ          | コ          | ン                       | 線      | F  | mm <sup>2</sup> | 0.3~1.25 |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 外形寸法(H×W×D)  | mm                  | 1900×600×270          |  |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 外装色<マンセル>  | —                   | ホワイト<0.70Y 8.59/0.97> |  |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 補助電気ヒーター   | kW                  | —                     |  |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | エアフィルター  | PPハニカム(抗菌仕様)        |                       |  |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 送風機(形式×出力×個数)  | —                   | シロッコファン×0.03kW×1      |  |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 風量   | m <sup>3</sup> /min | 弱15-強18               |  |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 機外静圧   | Pa                  | 0                     |  |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 風向調節   | 上下方向                | 手動:冷房・除湿時は正面吹出し/上吹出し  |  |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               |  | 左右方向                | 任意に設定可・スイング           |  |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 運転音  | dB                  | 弱37-強42               |  |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 製品質量   | kg                  | 43                    |  |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | ドレンパン  | ABS樹脂・発泡PS          |                       |  |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | ドレン配管サイズ   | —                   | VP-20                 |  |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 室外ユニット   | 室外形名                | MPU-P63SHA3           |  |  | (1)電源重畳方式   |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 外形寸法(H×W×D)   |  | mm                  | 600×800×300(+23)      |  | ユニット電源 単相 200V (A B C) ※1 ※2 室外ユニット (R) (S1 S2 S3) E アース 室内ユニット (S1 S2 S3) リモコン内蔵 D 内外接続線  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 外装色<マンセル>     |  | —                   | アイボリー<3Y 7.8/1.1>     |  | ※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。                                     |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 圧縮機           |  | 1日の冷凍能力             | 法定トン                  | 0.160~0.900  |  | (2)内外別受電方式  |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 縮形式×出力×個数     |  | —                   | 全密閉×1.4kW×1           |  | 室外ユニット電源 単相 200V (A B C) ※1 ※2 室外ユニット (R) (S) (S1 S2 S3) E アース 室内ユニット電源 単相 200V (G H I) ※1 ※2 室内ユニット (S) (S1 S2 S3) リモコン内蔵 K 内外信号線 |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 機保護装置         |  | —                   | 吐出温度検知、過電流検知回路        |  | ※別売配線リブレースキットが必要です。  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 送風機(形式×出力×個数) |  | —                   | プロペラファン×0.03kW×1      |  | (3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 風量            |  | m <sup>3</sup> /min | 34                    |  | 室外ユニット電源 単相 200V (A B C) ※1 ※2 室外ユニット (R) (S) (S1 S2 S3) E アース 室内ユニット (S) (S1 S2 S3) リモコン内蔵 I K 内外信号線                              |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 送風機用保護装置      |  | —                   | 過熱/過電流保護              |  | ※別売配線リブレースキットが必要です。  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 運転音(冷房/暖房)    | dB   | 46                  |                       | (2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。   |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 製品質量          | kg   | 45                  |                       | 電源線 配線長 太さ<br>~30m 2.0mm <sup>2</sup><br>30~60m 3.5mm <sup>2</sup><br>60~120m 5.5mm <sup>2</sup> |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 共通事項          | 冷媒   | kg                  | R410A×1.8             |  | 使用温度範囲   |             |            |            |                         | 冷房     |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 冷媒配管長  | m                   | 20(追加チャージ時30)         |  | 室内   |             |            |            | 乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 高低差  | m                   | 30                    |  | 室外   |             |            |            | 乾球温度-5~43°C/—           |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 温度設定(リモコン)    | 室内側冷媒配管径(液/ガス)   | mm                  | φ6.35/φ12.7           |  | 暖房   |             |            |            |                         | 室内     |    |                 |          | — |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 室外側冷媒配管径(液/ガス)   | mm                  | φ6.35/φ12.7           |  | 室外   |             |            |            |                         | —      |    |                 |          | — |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 使用温度範囲        | 冷房   |                     |                       | 乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C  |  |             |            |            |                         |        | 暖房 |                 |          |   | 室内 |  |  |  | — |  |  |  |
|               | 暖房   |                     |                       | 乾球温度-5~43°C/—  |  |             |            |            |                         |        | 室外 |                 |          |   | —  |  |  |  |   |  |  |  |
| セット別売形名       |  |                     |                       |  |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
| 注意事項          | 1. 冷房能力および電気特性はJISB8615-1の条件で運転した場合の数値です。<br>定格冷房能力(室内側:乾球27.0°C,湿球19.0°C,外気温度:乾球35.0°C)<br>延長配管7.5m(相当長)、高低差0m  |                     |                       |  |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 2. 冷房能力の( )内は、能力変化の値を示します。   |                     |                       |  |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | 3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。<br>実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくするのが普通です。  |                     |                       |  |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |
|               | ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。<br>漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。<br>※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。<br>・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。<br>・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。 |                     |                       |  |  |             |            |            |                         |        |    |                 |          |   |    |  |  |  |   |  |  |  |

| 空冷式パッケージエアコン仕様書   |     |            |    |             | 床置形 |                   |   |    |  |
|---|-----|------------|----|-------------|-----|-------------------|---|----|--|
| グリーン購入法適合   |     |            |    |             | 形名  | <標準仕様> MPS-P63SGD |   |    |  |
|  | 作成日 | 2007-08-09 | 図番 | MPSP63SGD-5 |     | 副番                | A | 記号 |  |
|   |     |            |    |             |     |                   |   |    |  |



冷媒, ドレン配管用ノックアウト穴  
90×60長穴(左側面にも同等穴有り)

電線用ノックアウト穴 φ27  
(左側面にも同等穴有り)



- 注1. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。  
 2. ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。接着してご使用ください。



3. 分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたノックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がかからないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかることはありません)




RG01N811

|          |      |          |                         |                                  |    |   |    |
|----------|------|----------|-------------------------|----------------------------------|----|---|----|
| 単位       | スケール | 作成日      | 形名                      | MPS-RP50(S)・56(S)・63・71・80GA(H)2 |    |   |    |
| mm       | NTS  | 2005-9-9 | パッケージエアコン室内ユニット外形図(床置形) |                                  |    |   |    |
| 三菱電機株式会社 |      |          | 図番<br>(形名コード)           | 7PWBFA                           | 副番 | A | 記号 |



**設置スペース(周囲必要空間)**

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。



BK01B414

|          |      |           |                    |   |
|----------|------|-----------|--------------------|---|
| 単位       | スケール | 作成日       | 形名                 | MPUZ-P40(S)・45(S)・50(S)・56(S)・63(S)HA3(-BS(G))<br>MPU-P40(S)・45(S)・50(S)・56(S)・63(S)HA3 |
| mm       | NTS  | 2006-5-26 | パッケージエアコン室外ユニット外形図 |   |
| 三菱電機株式会社 |      |           | 図番<br>(形名コード)      | 7JMCDA 副番 A 記号  |