

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 M-NETアダプタ

形名 PAC-SJ98MA

1. 仕様

形名	PAC-SJ98MA
電源	制御基板より給電
消費電力	0.6W(at 5Vdc, 12Vdc)
使用環境条件	室外ユニット電気品箱内に取付(温度-20~60℃ 湿度90%以下<結露なきこと>)
主要構成部品	M-NETアダプタ基板(絶縁シート, サポート付き)×1, M-NET端子台(TB7)×1 アース線×1, リード線3種(信号用・電源用・M-NET用)
製品質量	0.3kg

※PAC-SJ68MAの代替として使用できます。


2. 部品一覧

品番 品名	① M-NET基板 (絶縁シート, サポート付き)	② リード線	③ リード線	④ 端子台用シール
個数	1	1 信号用(5線)	1 電源用(3線)	1
形状				
品番 品名	⑤ 結束バンド	⑥ M-NET端子台	⑦ 取付ネジ	⑧ アース線ネジ
個数	2	1	1 (M3×20)	各1 (M4×8)
形状				
品番 品名	⑨ リード線	⑩ M-NET端子台	⑪ 取付ネジ	⑫ アース線ネジ
個数	1 M-NET用(2線)	1	1 (M4×25)	各1 (M4×8)
形状				
品番 品名	⑨ リード線			
個数	1 M-NET用(2線)			
形状				

3. 使用目的

ビル内に分散した空調関連機器をネットワークし、より効率的にきめ細かく監視・制御する「MELANS」とスリムエアコン(A制御)を接続する際に使用します。

4. 配線図



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAC-SJ98MA

三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2018-3-28

図番


PACSJ98MA

副番

1/2

三菱電機パッケージエアコン用 M-NET接続用アダプタ外形図

形名 PAC-SJ98MA



第3角法	単位	尺度	作成日	三菱電機パッケージエアコン用別売部品			
	mm	比例尺でない	2018-3-28	M-NET接続用アダプタ外形図			
三菱電機株式会社				図番	PACSJ98MA	副番	2/2