

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 (ツインタイプ) (天吊形)	仕様書 番号	
---	-----------	--

ご使用先 殿

ご注文先 (最終仕様ご確認先) 殿 始動方式 直入

弊社工事番号 用途

室内ユニット形名	PC-P80HA2	台数	
----------	-----------	----	--

		冷 房		暖 房		
能 力		kW		組合せする室内ユニットの容量により能力は異なります。 別紙室外ユニットの冷房、暖房能力の欄をご覧ください。		
室内ユニット	風 量	m ³ /min	弱14-強19	機 外 静 圧	Pa	0
	送 風 機 出 力	kW	0.04	補 助 電 熱 装 置	kW	組込不可
	吸 込 口 形 式 / 方 向	グリル/下面後			電 流	—
	冷 媒 配 管 接 続 方 向	右・後・上		吹 出 口 形 式 / 方 向	グリル/前面	
	温 度 調 節 器	調節 冷房/19°C~30°C 除湿/19°C~30°C 範囲 暖房/17°C~28°C		電 気 配 線 接 続 方 向	右・後・上	
	冷 媒 配 管 サ イ ズ	ガスφ15.88 液φ9.52		エ ア フ ィ ル タ ー	合成繊維不織布	
	製 品 質 量	kg	41	ド レ ン 配 管 サ イ ズ	VP-25	
	塗 装 色	ステンレス(ヘアライン仕上げ)				
主 要 別 売 部 品	ワイヤレスリモコン・MAリモコン・リモコンケーブル・ダクトフランジ(φ200)・オイルミストフィルターエレメント(交換用) ロスナイ連動ケーブル					
備 考						

添付図面	
------	--

改 定	作成	2002-6-10
	図 番	7DPCKA1

