


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 天吊形<ワイヤード>

形名	PC-RP140KA8 / PC-RP140KAL8	台数		記号	
----	----------------------------	----	--	----	--

電源			単相200V 50Hz/60Hz		
能力			冷房	暖房	
kW			12.5	14.0	
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19	
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ -	
電気特性	消費電力		kW	0.14/0.14	
	運転電流		A	0.77/0.77	
リモコン温度設定範囲		°C	19~30(ドライを含む)		17~28
風向調節		上下方向	冷房・ドライ時10°、20°、30°、40°、50°、暖房・送風時10°、20°、30°、45°、60°に設定可・スイング		
		左右方向	左右に各々45°の範囲で調整可(手動)		
送風機	形式×個数		シロッコファン×4		
	風量 強-中-弱-静	m³/min	31-27-24-21		
	機外静圧	Pa	0		
	電動機出力	kW	0.160		
外装			ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>		
外形寸法	本体(H×W×D)	mm	230×1600×680		
	パネル(H×W×D)	mm	-		
熱交換器形式			クロスフィン		
エアフィルター			PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		
防音・断熱材			発泡PS・ポリエチレンシート		
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		
ドレン配管サイズ		mm	VP-20接続可		
運転音 強-中-弱-静		dB	44-42-39-36		
製品質量		kg	本体:38		
機外配線	最小電線太さ	mm	内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、技術資料をご覧ください。		
	配線用遮断器	A			
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン		
	化粧パネル (別売)		M-NETリモコン		
その他の取付可能主要別売部品			配線リブレースキット, ワイヤレスリモコン, 高性能フィルター オイルガードフィルター, ドレンアップメカ		
付属品			ワッシャー, パイプカバー, バンド, ジョイントソケット ソケットカバー, ドレン配管カバー		
特記事項, 標準外仕様等					
注意事項	<p>1. 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件、冷媒配管相当長 7.5mで運転した場合の最大能力です。</p> <p>2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。</p> <p>3. 運転音はJIS規格に準じて無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)</p>				

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PC-RP140KA8 PC-RP140KAL8	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2013-04-25	図番	SY-PCRP140KA8	副番	

