


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 天吊形<ワイヤード/ワイヤレス>

形名	PC-RP140KA18 / PC-RP140KAL18	台数		記号	
----	------------------------------	----	--	----	--

電源			単相200V 50Hz/60Hz		
能力			冷房	暖房	
			kW	12.5	14.0
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19	20/ -
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ -	7/6
電気特性	消費電力		kW	0.140/0.140	
	運転電流		A	1.07/1.07	
リモコン温度設定範囲			°C	19~30(ドライを含む)	
風向調節			上下方向	冷房・ドライ時10°、20°、30°、40°、50°、暖房・送風時10°、20°、30°、45°、60°に設定可・スイング	
			左右方向	左右に各々45°の範囲で調整可(手動)	
送風機	形式×個数		シロッコファン×4		
	風量	強-中-弱-静	m ³ /min	31-27-24-21	
	機外静圧		Pa	0	
	電動機出力		kW	0.160	
外装			ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>		
外形寸法	本体(H×W×D)		mm	230×1600×680	
	パネル(H×W×D)		mm	-	
熱交換器形式			クロスフィン		
エアフィルター			PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		
防音・断熱材			発泡PS・ポリエチレンシート		
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		
ドレン配管サイズ		mm	VP-20接続可		
運転音<PWL> 強-中-弱-静		dB	63-61-58-56		
製品質量		kg	本体:38		
機外配線	最小電線太さ	mm	内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、 技術資料をご覧ください。		
	配線用遮断器	A			
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン		
	化粧パネル (別売)		M-NETリモコン		
その他の取付可能主要別売部品			配線リブレースキット、ワイヤレスリモコン、高性能フィルター オイルガードフィルター、ドレンアップメカ		
付属品			ワッシャー、パイプカバー、バンド、ジョイントソケット ソケットカバー、ドレン配管カバー		
特記事項、標準外仕様等					
注意事項	<p>1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015の条件による値です。</p> <p>2. 実際の能力特性は内・外機の組み合わせにより変わりますので技術資料をご覧ください。</p> <p>3. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。</p> <p>4. ※1ズバ暖スリム室外ユニット組み合わせ時は10°Cの設定ができます。 組み合わせ機器に制約がありますので、詳細についてはカタログなどをご確認ください。</p>				

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PC-RP140KA18 PC-RP140KAL18	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2022-06-07	図番	SY-PCR140KA18	副番	

