





仕 様 表				機外配線要領								
電 源		電 源 ・ 三 相 200V		機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定 格 電 流	A	50			
電 源 周 波 数		Hz	60Hz				定格感度電流	A	mA	100		
冷 房	定 格	定 格 冷 房 能 力	kW			23.6(6.8～26.0)	動 作 時 間	—	—	0.1S以内		
		定 格 消 費 電 力	kW			9.41	ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ		B	mm <sup>2</sup>	14.0	
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—			2.51	内 外 接 続 線 太 さ		C	mm	φ 2.0	
		運 転 電 流	A			28.9	80m 以下		C	mm	φ 2.6	
		力 率	%			94	ア ー ス 線 太 さ		D	mm	φ 2.0	
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比		—	0.74		室内ユニット (※内外別受電接続時)	電 源		単相・200V				
暖 房	定 格	定 格 暖 房 能 力	kW			—	漏電遮断器	定 格 電 流	F	A	15	
		定 格 消 費 電 力	kW			—		定格感度電流	F	mA	30	
		暖房エネルギー消費効率(COP)	—			—		動 作 時 間	—	—	0.1S以内	
		運 転 電 流	A			—	電 源 線 太 さ		G	mm <sup>2</sup>	以下に記載	
		力 率	%			—	内 外 接 続 線 太 さ		H	—	0.3mm <sup>2</sup> 以上	
冷暖平均エネルギー消費効率(COP)		—	—		リ モ コ ン 線	ア ー ス 線 太 さ		I	mm	φ 1.6		
最 大 運 転 電 流		A	40.5					E	mm <sup>2</sup>	0.3		
室内ユニット	室 内 形 名		PCZG-P10MBA8									
	外 形 寸 法 <H × W × D>		mm	320 × 2100 × 800								
	外 装 色 < マ ン セ ル >		—	ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>								
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー		kW	—								
	エ ア フ ィ ル タ ー		PPハニカム									
	送 風 機 ( 形 式 × 出 力 × 個 数 )		—	シロッコファン × 0.160+0.190kW × 1								
	風 量		m <sup>3</sup> /min	弱60—強70								
	機 外 静 圧		Pa	0								
	風向調節	上下方向	手動									
		左右方向	—									
	運 転 音 <PWL>		dB	弱76—強78								
	製 品 質 量		kg	90								
	ド レ ン パ ン		銅板									
	ド レ ン 配 管 サ イ ズ		—	VP-20								
室外ユニット	室 外 形 名		PUG-P10MKA									
	外 形 寸 法 <H × W × D>		mm	1338 × 1050 × 330(+25)								
	外 装 色 < マ ン セ ル >		—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>								
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン	0.500～3.740								
		形式 × 圧縮機用電動機定格出力 × 個数	—	全密閉 × 5.70kW × 1								
	保 護 装 置		—	吐出温度検知、圧縮機オイル温度検知、過電流検知回路								
	設 計 圧 力 ( 高 圧 部 / 低 圧 部 )		MPa	4.15 / 2.3								
	I P コ ー ド		—	IPX4								
	送 風 機 ( 形 式 × 出 力 × 個 数 )		—	プロペラファン × 0.200kW × 2								
	風 量		m <sup>3</sup> /min	140								
共通事項	送 風 機 用 保 護 装 置		—	過熱/過電流保護								
	運 転 音 ( 冷 房 / 暖 房 ) <PWL>		dB	79								
	製 品 質 量		kg	140								
	冷 媒		kg	R410A × 7.7								
	冷 媒 配 管 長		m	30(追加チャージ時70)								
	高 低 差		m	30								
室内側冷媒配管径(液 / ガス)		mm	φ 12.7 / φ 25.4									
室外側冷媒配管径(液 / ガス)		mm	φ 12.7 / φ 25.4									
温 度 設 定 ( リ モ コ ン )				冷房10～30℃ / —								
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度10～30℃ / 湿球温度6～22.5℃									
		室外	乾球温度-5～43℃ / —									
	暖房	室内	—									
		室外	—									
セッ特別 形名	MAスマートリモコン		PAR-42MA									
注意事項												
1. 冷房能力および電気特性は下記の条件で運転した場合の数値です。 定格冷房能力(室内側:乾球20.0℃,湿球15.0℃,外気温度:乾球35.0℃)												
2. 冷房能力の( )内は、能力変化の値を示します。												
3. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。												
4. 厳密な温度管理を必要とする用途には、ご使用をお控えください。												
5. 各種実験・測定室等においては、電算機・精密機器等が結露するおそれ ありますので、吹出し温度が低くなる設定温度14℃未満でのご使用はお控えください。												
					※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。 漏電遮断器は、地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器 (三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器 (開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。 ・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、 電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。 ・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお 問い合わせください。							
					三菱電機株式会社 空冷式パッケージエアコン仕様書							
					天吊形(中温用天吊形)							
形 名					PCG-P10MBY							
作 成 日					2020-01-09	図 番	PCGP10MBY-6		副 番		記 号	




注. 吊りボルトが長くなり本体が振れる可能性がある場合は下記にご注意ください。  
a) 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。  
b) 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)




<標準仕様>

機 種	①ガス配管サイズ	②エキ配管サイズ	③ドレン配管
PCZG-P8MBA5	φ 25.4	φ 9.52	ドレン配管接続口 (ツヨイントソケットVP-20<付属>)
PCZG-P8MBA6			
PCZG-P8MBA8			
PCZG-P10MBA5		φ 12.7	
PCZG-P10MBA6			
PCZG-P10MBA8			


	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PCZG-P8・10MBA5 PCZG-P8・10MBA6 PCZG-P8・10MBA8 中温用天吊形パッケージエアコン室内ユニット外形図		
	DIM. mm	10-09-16	12-09-17		
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKD94G522	REV. C	PAGE 1 / 1




下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。



サービススペースは下図の寸法が必要になります。



＜基礎ボルト高さ＞



配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面の  
4方向から取入れできます。

① … 冷媒ガス配管接続口(付属ジョイント取付)φ25.4  
(現地口ウ付)  
② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)  
※1 … ストップバルブの接続先端寸法  
※2 … (フレア部)φ19.05(3/4F)

②接続部	A			
φ12.7(1/2F)	424			

B	C	D	E	F
442	342	42	60	56








Figure 1: Dimensions of the front and rear panels. The figure shows three technical drawings of panel layouts. The left drawing shows the front panel with dimensions for power, front rack, front distribution, and rear distribution ports. The middle drawing shows the rear panel with dimensions for power, rear rack, rear distribution, and rear distribution ports. The right drawing shows the front panel with dimensions for power, front rack, front distribution, and rear distribution ports. Dimensions are in millimeters.



BK01V578-2

単位	スケール	作成日	形名	PUG-P10MKA				
mm	NTS	2018-6-15	パッケージエアコン室外ユニット外形図					
 <b>三菱電機株式会社</b>			図番	GA-PUGP10MKA	副番		記号	

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

## ■仕様表

項目	内容
外形寸法(H×W×D)	120×120×14.5mm (突起部除く)
質量	0.25kg以下
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電
使用環境条件	温度 0～40℃ 湿度 20～95%RH (結露なきこと)
材質	ABS (意匠面はPMMA)
外観色	クリアホワイト(マテル 1.0Y9.2/0.2)
据付方法	JIS C8340の1個用または2個用スリットナット(現地手配)へ取付け、または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線。MAリモコン専用端子に0.3mm <sup>2</sup> 2心ケーブルで接続。 シリアルS (PUSY-P80, 112形)、スリムK (PUZ-KP140, 160形)と接続し、リモコン配線の総延長(※1)が10m以上で使用する場合は、シールド線(MVVS:0.3mm <sup>2</sup> 2心ケーブル)を使用してください。※2 別売品リモコンケーブル PAC-YT81HC(10m) ※3 PAC-YT82HC(20m)

- ※1 室内ユニットのMAリモコン用端子台(TB15)間の渡り配線を含みます。  
※2 シールド線のアースは室内ユニットのMAリモコン用S端子に接続してください。  
※3 シリアルS(PUSY-P80, 112形)およびスリムK(PUZ-KP140, 160形)の機種と接続する場合は使用できません。

## ■接続機種

制御対象ユニット	
マルチエアコン用室内ユニット	Mr.S Lin室内ユニット(A制御)
マルチエアコン用ロスナイ ※4	外気処理ユニット

- ※4 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

## ■機能表

○:グループ別操作 ×:対応不可 -:設定できません

### 1. 操作/表示

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切り替えができます。
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/送風/自動(デューアルモードを含む)/暖房の切り替えができます。 ※室内ユニットにより選択可能な運転モードは異なります。
室温設定	○	○	室温設定ができます。 ※室内ユニットの機種により温度範囲が異なります。 なお、機能設定による制限や設定範囲制限機能等の設定値により温度設定範囲が制限される場合があります。 (下記は標準機種の場合) ・冷房・ドライ: 19～30℃ ・暖房: 17～28℃/自動: 19～28℃ ※室内ユニット機種により0.5℃単位で設定できます。
風速設定	○	○	風速の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風速は異なります。
風向設定	○	○	風向の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切り替えができます。
換気機器操作	○	○	マルチエアコン接続時 マルチエアコン用ロスナイの連動設定及び連動運転設定ができます。 換気連動機器の停止/弱/強の切り替え可能 スリムエアコン接続時(A制御) マイコンタイプロスナイの連動運転操作ができます。 換気連動機器の弱/強の切り替え可能
ハイパワー運転 ※5	○	○	最大30分間、能力を上げて冷房または暖房運転します。
自動昇降パネル設定/操作 ※5	○	○	自動昇降パネルの上昇/下降操作ができます。 また、下降距離設定ができます。
自動清掃設定/操作 ※5	○	○	自動清掃を行う時間帯を設定できます。また、手動による自動清掃が行えます。
バックライト	○	○	バックライトの点灯時間を設定できます。 (点灯時間は画面により異なります)
リモコン名称	○	○	メイン画面にリモコン名称を表示できます。
メイン画面切換え機能	○	○	メイン画面表示を「詳細画面」、「簡易画面」、「日英併記」から選択できます。

### 1. 操作/表示(続き)


項目	設定	表示	内容
時刻設定 ※6	○	○	年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はメイン画面に表示されます(曜日も表示されます)。メイン画面に時刻を表示しない設定も可能です。
時計表示形式切換え機能	○	○	時計表示を12時間表示(時刻の前にAM/PM表示、時刻の後にAM/PM表示)、24時間表示から選択できます。
室温表示	-	○	運転時、温度を表示します。(詳細画面のみ) ※室内ユニット機種により0.5℃単位で表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレス、発生日時とともに表示します。携帯電話点検コード検索サービスサイトの二次元コードも表示します。 また異常発生時に、空調ユニットの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させることが可能です(事前入力が必要)。 ※異常内容によりアドレスが表示されない場合もあります。
フィルター情報	-	○	フィルターの清掃またはタストボックスのごみ捨て時期になるとフィルターサインを表示します。(詳細画面のみ)
急速表示 ※5	×	○	急速運転している場合、急速を表示します。
Bluetooth接続情報, Bluetooth設定 ※7	○	○	本機をBluetooth®にて操作するための情報を確認・変更することが可能です。 Bluetooth®有効時は、専用アプリをインストールしたスマートフォン・タブレットにて各種操作・設定が可能です。

### 2. スケジュール・タイマー

項目	設定	表示	内容
タイマー運転	○	○	オン/オフタイマー: オン/オフをそれぞれ1回/日行うタイマー ・5分単位で時刻を設定 ・オン時刻、またはオフ時刻のみの設定も可能 消忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー ・運転時間を30分～240分/10分単位で設定可能
週間スケジュール	○	○	曜日ごとにON/OFF、温度設定を行うタイマー ・曜日ごとに5分単位で8回まで設定可能(2パターン設定可能) ※オン/オフタイマーが有効中は動作しません。
室外サイレントモード ※5	○	○	静音性を優先して運転する時間帯を曜日ごと設定できます。 ・5分単位で開始時刻と終了時刻 ・静音レベルを標準、中、静、または、中、静、静粛から設定します。
省エネ運転スケジュール ※5	○	○	曜日ごとに省エネ運転開始時刻と停止時刻、及び能力セーブ値を設定できます(90～50%, 0%/10%単位)。(5分単位で時刻を設定。1日4パターンまで設定可能。)

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.



作成日付  
ISSUED

改定日付  
REVISED

TITLE

MAスマートリモコン  
PAR-42MA 仕様書

DIMENSIONS  
ARE IN  
MILLIMETERS

2020-02-18

2020-02-21

R 度 SCALE  
DO NOT SCALE

三菱電機株式会社

DWG.NO.

WKF94D485

REV.

A

PAGE

1/4

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

## 3. 制限設定


項目	設定	表示	内容
手元操作への 禁止/許可	×	○	システムコントロールの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、風速、風向、タイマー、フィルターリセットの操作が禁止されます。 ※禁止中は対応するアイコンが点灯します。 (詳細画面のみ)
操作ロック	○	○	運転/停止、運転モード、設定温度、風向切換操作、風速切換操作、ルーバー切換操作、メニュー操作をそれぞれ操作禁止することができます。
設定温度範囲 制限機能	○	○	運転モードごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。
設定温度 自動復帰	○	×	設定時間後に、設定した温度に戻ります。 (10分単位で30～120分まで設定可能です。) ※設定温度範囲制限中は動作しません。
ハースワート	○	×	管理用ハースワート(スケジュール等の設定に必要な)、サービス用ハースワート(試運転、機能選択等の操作に必要な)が設定できます。

## 4. その他

項目	設定	表示	内容
エネルギー管理表示 ※8	○	○	停止操作時に当日の累積及び前日のエネルギー使用量を表示します。専用メニューにて当月含め14ヵ月分、当日を含め31日分のエネルギー使用量を確認できます。
コントラスト調整	○	○	液晶のコントラスト(濃淡)・輝度を調整できます。
風向固定設定 ※5	○	×	上下風向：へんごとに上下風向の固定操作をします。 ※1箇所だけトワトセフモードの設定ができます。 左右風向：へんごとに左右風向の固定操作をします。
冷風防止へん 設定 ※5	○	×	標準吹きよりも吹出口の角度を上向きに調節できます。
サービス機能 ※5	○	○	試運転、機能選択、スマートメンテナンス、要求コト送信、異常履歴などに対応。
リモコン設定初期化	○	×	リモコンを工場出荷状態に戻すことができます。
人感ムーブアイ設定	○	○	ムーブアイ設定ができます。
ハワシェア運転設定 ※5	○	○	ハワシェア運転設定ができます。
風速自動静音設定 ※5	○	×	風速自動選択時、室内機に対し従来通りの風速制御を行うか、“強風”(最大風量)を使用しない風速制御を行うかの設定ができます。
白黒反転表示	○	○	リモコン背景色を白黒反転します。

- ※5 機能に対応しているユニットに対してのみ可能です。
- ※6 時計の精度は月差±45秒(25℃時)です。時計のバックアップ時間は3日です。
- ※7 Bluetooth®のワトマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。  
他のトレードマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。
- ※8 エネルギー管理表示機能使用時は下記に注意してください。
- ・本機能はスリム機種のみ対応しています。  
スリム機種で本機能に対応していないユニットの場合は、CO2排出量を表示します。
  - ・リモコンに表示されるエネルギー使用量は、運転状態から推定される消費電力から算出した目安であり、実際の消費電力とは異なる場合があります。
  - ・法律に基づく温室効果ガス排出量の算出、空調料金計算、テナント管理などには使用できません。
  - ・室外ユニットより電力が供給される別売部品を除き、電気集じん器などの別売部品のエネルギー使用量は含まれていません。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-42MA 仕様書			
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2020-02-18	2020-02-21				
R 度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社			DWG.NO. W KF94D485	REV. A	PAGE 2 / 4

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

機能対応一覧表(2020年5月 現在)

項目	機能	マルチ	スリム	ハースワート
操作/表示	運転/停止	○	○	－
	運転モード切替	○	○	－
	室温設定	○	○	－
	風速設定	○	○	－
	風向設定	○	○	－
	風あて・風よけ・ムラ無・AI自動設定	×	○	－
	ルーバー設定	○	○	－
	換気機器操作	○	○	－
	ハイパワー運転	×	○	－
	自動昇降ルーバー操作	○	○	－
	自動清掃操作	○	○	－
	自動清掃設定	○	○	－
	バックライト	○	○	管理者用
	コントラスト調整	○	○	管理者用
	メイン画面切替機能	○	○	管理者用
	時刻設定	○	○	管理者用
	時計表示形式切替機能	○	○	管理者用
	リモコン名称	○	○	管理者用
	室温表示	○	○	管理者用
	異常表示	○	○	－
スケジュール・タイマー	ON/OFFタイマー運転	○	○	管理者用
	消忘れタイマー運転	○	○	管理者用
	週間スケジュール	○	○	管理者用
	室外サイレントモード	×	○	管理者用
省エネ設定	設定温度自動復帰	○	○	管理者用
	省エネ運転スケジュール	×	○	管理者用
	パワーシェア運転	×	○	管理者用
制限設定	操作ロック	○	○	管理者用
	設定温度範囲制限機能	○	○	管理者用
	ハースワート(管理/サービス)	○	○	管理者用 サービス用
その他	エネルギー使用量(停止時表示)	×	○	－
	エネルギー管理表示設定	×	○	管理者用
	風向固定設定	○	○	－
	冷風防止ベーン	○	○	－
	人感ムーブアイ設定	○	○	－
	風速自動静音設定	○	○	－
	試運転	○	○	サービス用
	ユニット情報登録	○	○	サービス用
	販売店情報登録	○	○	サービス用
	サービス店情報登録	○	○	サービス用
	機能選択	○	○	サービス用
	スームメンテナンス機能	×	○	サービス用
	リモコン設定初期化	○	○	サービス用


注)接続機種により使用できる機能が異なります。

注)Bluetooth®を搭載し、専用アプリをインストールしたスマートフォンにて各種操作・設定が可能です。




Bluetooth®の使用方法については取扱説明書(Bluetooth®設定編)を参照してください。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-42MA 仕様書		
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2020-02-18	2020-02-21			
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. WKF94D485	REV. A	PAGE 3/4

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書



メイン画面(詳細)

1A会議室		※ PM 2:30 金
室内 28.5℃	設定温度	自動
冷房	28.5℃	自動
モード	— 温度 +	自動

メイン画面(簡易)

1A会議室		※ PM2:30 金
自動 冷房	設定温度	自動
26.5℃		
モード	— 温度 +	自動

メイン画面(日英併記)

1A会議室		※ PM2:30 金
Cool 冷房	Set temp. 設定温度	Auto 自動
26.5℃		
Mode モード	Temp. 温度	Fan 風速

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-42MA 仕様書	
	2020-02-18	2020-02-21		
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DWG.NO.	REV.
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		WKF94D485	A
				PAGE 4/4