






仕 様 表				機外配線要領											
電 源		電 源 ・ 三 相 200V		機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定 格 電 流	A	30						
電 源 周 波 数		Hz				60Hz			定格感度電流	A	mA	30			
冷 房	定 格 標 準	定 格 冷 房 標 準 能 力	kW			12.5(3.3～14.0)		手元開閉器	動 作 時 間	—		0.1S以内			
		定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW			3.46			開閉器容量	A	30				
		冷 房 運 転 電 流	A			10.9				B種ヒューズ	B	A	30		
		冷 房 運 転 力 率	%			92			配線用遮断器定格電流	A		30			
	標 準	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比	—			0.72		ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	C	mm ²	5.5				
		中 間 冷 房 標 準 能 力	kW			5.7		内 外 接 続 線 太 さ	50m 以下		D	mm	φ 1.6		
		中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW			0.967			80m 以下			mm	φ 2.0		
		中 間 冷 房 中 温 能 力	kW			6.0		ア ー ス 線 太 さ		E	mm	φ 1.6			
		中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW			0.846		電 源 線 太 さ		I	mm ²	2.0			
		最 小 冷 房 中 温 能 力	kW			3.3		内 外 接 続 線 太 さ	—		K	—	0.3mm ² 以上		
		最 小 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW			0.406			ア ー ス 線 太 さ			J	mm	φ 1.6	
		最 大 暖 房 低 温 能 力	kW			14.0			リ モ コ ン 線			—	—	—	
暖 房	定 格 標 準	定 格 暖 房 標 準 能 力	kW		14.0(3.4～18.2)		室内ユニット電源 (※内外別受電接続時)	漏電遮断器	定 格 電 流	G	A	15			
		定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW		4.14				定格感度電流	G	mA	30			
		暖 房 運 転 電 流	A		13.0			手元開閉器	開閉器容量	A	15				
		暖 房 運 転 力 率	%		92				B種ヒューズ	H	A	15			
	標 準	中 間 暖 房 標 準 能 力	kW		6.6		配線用遮断器定格電流	A		15					
		中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW		1.12		電 源 線 太 さ	I	mm ²	2.0					
		最 小 暖 房 標 準 能 力	kW		3.4		内 外 接 続 線 太 さ	—		K	—	0.3mm ² 以上			
		最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW		0.551			ア ー ス 線 太 さ			J	mm	φ 1.6		
		最 大 暖 房 低 温 能 力	kW		14.0			リ モ コ ン 線			—	—	—		
		最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力	kW		5.56										
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)		—			6.0										
JIS B8616 : 2006		—			5.3										
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP (冷房/暖房/冷暖平均)		—			3.61/3.38/3.50										
最 大 運 転 電 流		A		24.7											
室 内 ユ ニ ッ ト	室 内 形 名		PC-RP140KAL15												
	外 形 寸 法 <H × W × D>		mm		230 × 1600 × 680										
	外 装 色 <マ ン セ ル>		—		ビュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>										
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー		kW		組込不可										
	エ ア フ ィ ル タ ー		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)												
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)		—		シロッコファン×0.160kW×1										
	風 機 量		m ³ /min		静粛21－弱24－中27－強31										
	機 外 静 圧		Pa		0										
	風 向 調 節		上下方向 冷房・ドライ時10°、20°、30°、40°、50°、暖房・送風時10°、20°、30°、45°、60° に設定可・スイング 左右方向 左右に各々45° の範囲で調整可(手動)												
	運 転 音 <PWL>		dB		静粛56－弱58－中61－強63										
室 外 ユ ニ ッ ト	製 品 質 量		kg		38										
	ド レ ン パ ン		ABS樹脂・発泡PS												
	ド レ ン 配 管 サ イ ズ		—		VP-20										
	室 外 形 名		PUZ-ZRMP140KA8(-BS,-BSG)												
	外 形 寸 法 <H × W × D>		mm		1338 × 1050 × 330(+25)										
	外 装 色 <マ ン セ ル>		—		アイボリー<3Y 7.8/1.1>										
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン		0.250～2.690										
		形式×圧縮機用電動機定格出力×個数	—		全密閉×2.80kW×1										
	保 護 装 置		—		吐出温度検知、圧縮機シール温度検知、過電流検知回路										
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)		MPa		3.6 / 2.3										
I P コ ー ド		—		IPX4											
共 通 事 項	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)		—		プロペラファン×0.060kW×2										
	風 機 量		m ³ /min		100										
	送 風 機 用 保 護 装 置		—		過熱/過電流保護										
	運 転 音 (冷 房 / 暖 房) <PWL>		dB		68 / 71										
	製 品 質 量		kg		99										
	冷 媒		kg		R32×4.0										
	冷 媒 配 管 長		m		50(追加チャージ時75)										
	高 低 差		m		30										
	室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガス)		mm		φ 9.52 / φ 15.88										
	室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガス)		mm		φ 9.52 / φ 15.88										
温 度 設 定 (リ モ コ ン)		冷房・ドライ19～30℃/暖房17～28℃													
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾球温度19～32℃/湿球温度15～23℃												
		室 外	乾球温度-5～52℃ / —												
	暖 房	室 内	乾球温度17～28℃ / —												
		室 外	乾球温度-20～21℃/湿球温度-20～15℃												
セ ッ ト 別 売 形 名	ワイヤレスリモコン操作部		PAR-SC3UA												
注意事項															
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m															
2. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。															
3. 通年エネルギー消費効率 (APF2015)はJIS B8616:2015に基づいた数値です。															
4. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。															
5. 本機種はR32冷媒機種のため、最小床面積22m ² を下回るスペースへの設置はできません。															

- [illegible]




斜線部を切離すこと



単位	スケール	作成日	形名	PC-RP140KAL15			
mm	NTS	2018-11-30	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (天吊形)				
 三菱電機株式会社			図番	GA-PCRP140KAL15	副番		記号


1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。




2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。




3 基礎ボルト



＜基礎ボルト高さ＞
M10の基礎ボルトでユニットの
据付足を4ヶ所ダブルナットで強固に
固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)

4 配管・配線取入れ方向



配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。



記号説明

- ① … 冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1 … ボールバルブの接続先端寸法
- ※2 … ストップバルブの接続先端寸法

配管ノックアウト穴詳細



BK01V578-3

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ZRMP140KA8(-BS,-BSG)			
mm	NTS	2018-11-30	パッケージエアコン室外ユニット外形図				
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZZRMP140KA8	副番		記号

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書


図示 番号	区分名	部品名	素材仕様	標準 仕様	耐塩害	耐重 塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
②		パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			ポリエステル系樹脂塗装 (塗装鋼板)
					○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装
③		グリル	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング
④	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑤		モータ	フレーム部 モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。
		シャフト部	S45CまたはS35C	○	○	○	防錆油塗布
⑥		モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—
					○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装
⑦	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
		配管溶接部	ロー材：リン銅ロー	○	○	○	—
⑪	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
		配管溶接部	ロー材：リン銅ロー	○	○	○	—
⑭	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	ポリオレフィン系樹脂塗布(主要部品および狭パターン、 基板裏面(放熱部などを除く))
⑮		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑯	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○		○	クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑰		配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○		○	クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑱		ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	○	○	○	高耐食被膜処理
⑲		ラベル			○		JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様

PUZ-ZRMP80(S)HA8,PUZ-ERMP80(S)HA8,PU-CRMP80(S)HA8はファンが1つです。
「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。


ご注意 1. 海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
2. 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
3. 室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
4. 海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
5. 据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
6. 機器の状態を定期的に点検してください。
7. 基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。

外観部分



機能部分



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコン(操作部)

形名 PAR-SC3UA

1.適用機種 PL-ZRP/ERP/HRP-EA6以降
P*-RP-*A14以降
(スリムエアコン室内ユニットのみ対象です。)

2.仕様

項 目	内 容	項 目	内 容
運転/停止	運転：運転内容を液晶表示	タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
運転モード ※1	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 設定・表示	週間スケジュール機能	最大4パターンの開始・終了時刻、温度を各々設定・表示/曜日 ※2・※3
室温調節	冷房/ドライ：19～30℃/0.5℃単位で設定・表示	電 源	DC3V（単3アルカリ電池 2本使用（付属））
	暖房：17～28℃/0.5℃単位で設定・表示	使用環境条件	温度：0～40℃ 湿度：30～90%RH（結露なきこと）
	自動：19～28℃/0.5℃単位で設定・表示	外形寸法	H188×W66×D22
風速調節 ※1	静粛/弱/中/強 4ノッチ、自動設定・表示	外 装	ホワイト(ABS樹脂)
風向調節 ※1	上下：ベーンの吹出角度固定5段階、スイング、自動に設定可 左右：正面（停止時）、スイング、自動に設定可 ※2	据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
時刻表示	時/分表示（現在時刻・開始時刻・終了時刻）	付属部品	単3アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ（3.5×16 2本）

※1：機種によって機能がない場合や、設定できる内容が異なります。機種の機能にあわせてワイヤレスリモコンで設定項目の変更が可能です。
詳細は据付工事説明書をご参照ください。


※2：グループ制御を行う場合には使用できません。

※3：機種によっては機能がない場合があります。

3.外形図




操作部



(注) 図の液晶表示は、説明のためすべてを記載しておりますが、実際には該当部分のみ表示します。

リモコンホルダー



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SC3UA

三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2018-4-9

図番

PARSC3UA

副番