


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 壁掛形

|    |              |    |  |    |  |
|----|--------------|----|--|----|--|
| 形名 | PK-RP112KA14 | 台数 |  | 記号 |  |
|----|--------------|----|--|----|--|

|                |                                                                                                                                                                     |           |                                        |                                                                |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 電源             |                                                                                                                                                                     |           | 単相200V 50Hz/60Hz                       |                                                                |             |
| 能力             |                                                                                                                                                                     |           | 冷房                                     | 暖房                                                             |             |
|                |                                                                                                                                                                     |           | kW                                     | 10.0                                                           | 11.2        |
| 空気条件           | 室内側                                                                                                                                                                 | 乾球温度/湿球温度 | °C                                     | 27/19                                                          | 20/ -       |
|                | 室外側                                                                                                                                                                 | 乾球温度/湿球温度 | °C                                     | 35/ -                                                          | 7/6         |
| 電気特性           | 消費電力                                                                                                                                                                |           | kW                                     | 0.070/0.070                                                    | 0.070/0.070 |
|                | 運転電流                                                                                                                                                                |           | A                                      | 0.70/0.70                                                      | 0.70/0.70   |
| リモコン温度設定範囲     |                                                                                                                                                                     |           | °C                                     | 19~30(ドライを含む)                                                  | 17~28       |
| 風向調節           |                                                                                                                                                                     |           | 上下方向                                   | 冷房・ドライ時10°、18°、25°、35°、50°、暖房・送風時10°、25°、40°、55°、70° に設定可・スイング |             |
|                |                                                                                                                                                                     |           | 左右方向                                   | 左右に各々25° の範囲で調整可(手動)                                           |             |
| 送風機            | 形式×個数                                                                                                                                                               |           | ラインフローファン×1                            |                                                                |             |
|                | 風量 強-中-弱                                                                                                                                                            | m³/min    | 25-21-17                               |                                                                |             |
|                | 機外静圧                                                                                                                                                                | Pa        | 0                                      |                                                                |             |
|                | 電動機出力                                                                                                                                                               | kW        | 0.057                                  |                                                                |             |
| 外装             |                                                                                                                                                                     |           | ピュアホワイト<1.0Y9.2/0.2>                   |                                                                |             |
| 外形寸法           | 本体(H×W×D)                                                                                                                                                           |           | mm                                     | 365×1170×295                                                   |             |
|                | パネル(H×W×D)                                                                                                                                                          |           | mm                                     | -                                                              |             |
| 熱交換器形式         |                                                                                                                                                                     |           | クロスフィン                                 |                                                                |             |
| エアフィルター        |                                                                                                                                                                     |           | PPハニカム(抗菌防カビ仕様)                        |                                                                |             |
| 防音・断熱材         |                                                                                                                                                                     |           | 発泡PS・ポリエチレンシート                         |                                                                |             |
| 冷媒配管サイズ(液/ガス)  |                                                                                                                                                                     | mm        | φ9.52/φ15.88                           |                                                                |             |
| ドレン配管サイズ       |                                                                                                                                                                     | mm        | VP-16接続可                               |                                                                |             |
| 運転音<PWL> 強-中-弱 |                                                                                                                                                                     | dB        | 66-61-56                               |                                                                |             |
| 製品質量           |                                                                                                                                                                     | kg        | 本体:21                                  |                                                                |             |
| 機外配線           | 最小電線太さ                                                                                                                                                              | mm        | 内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、技術資料をご覧ください。   |                                                                |             |
|                | 配線用遮断器                                                                                                                                                              | A         |                                        |                                                                |             |
| 構成部品           | 運転調整装置 (別売)                                                                                                                                                         |           | MAリモコン                                 |                                                                |             |
|                | 化粧パネル (別売)                                                                                                                                                          |           | M-NETリモコン                              |                                                                |             |
| その他の取付可能主要別売部品 |                                                                                                                                                                     |           | ワイヤレスリモコン, ドレンアップメカ                    |                                                                |             |
| 付属品            |                                                                                                                                                                     |           | 据付板, 据付板取付用ネジ, フェルトテープ, 据付用スペーサー, L字配管 |                                                                |             |
| 特記事項, 標準外仕様等   |                                                                                                                                                                     |           |                                        |                                                                |             |
| 注意事項           | <p>1. 冷暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015の条件による値です。</p> <p>2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。</p> <p>3. 騒音値はJRA4065:2013「パッケージエアコンディショナーの音響パワーレベル試験方法」に基づいた値です。</p> |           |                                        |                                                                |             |

|                                                                                              |     |              |    |                |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----|----------------|----|--|
| パッケージエアコン 室内ユニット仕様書                                                                          | 形名  | PK-RP112KA14 | 台数 |                | 記号 |  |
|  三菱電機株式会社 | 作成日 | 2018-02-15   | 図番 | SY-PKRP112KA14 | 副番 |  |



|          |      |            |                             |              |
|----------|------|------------|-----------------------------|--------------|
| 単位       | スケール | 作成日        | 形名                          | PK-RP112KA14 |
| mm       | NTS  | 2017-11-20 | パッケージエアコン室内ユニット外形図<br>(壁掛形) |              |
| 三菱電機株式会社 |      | 図番         | GA-PKRP112KA14              | 副番           |
|          |      |            |                             | 記号           |