


仕 様 表					
電 源	電 源 ・ 三 相 200V				
電 源 周 波 数	Hz	60Hz			
冷 房	定 格 冷 房 標 準 能 力	kW	5.0(1.9~5.6)		
	定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW	1.29		
	冷 房 運 転 電 流	A	4.0		
	冷 房 運 転 力 率	%	93		
	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比	—	0.73		
	中 間 標 準	中 間 冷 房 標 準 能 力	kW	2.3	
		中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW	0.418	
		中 間 冷 房 中 温 能 力	kW	2.4	
		中 間 中 温	中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW	0.370
		最 小 中 温	最 小 冷 房 中 温 能 力	kW	1.9
		最 小 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW	0.316	
暖 房	定 格 標 準	定 格 暖 房 標 準 能 力	kW	5.6(1.6~7.3)	
		定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW	1.42	
		暖 房 運 転 電 流	A	4.4	
		暖 房 運 転 力 率	%	93	
	中 間 標 準	中 間 暖 房 標 準 能 力	kW	2.6	
		中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW	0.504	
	最 小 標 準	最 小 暖 房 標 準 能 力	kW	1.6	
	最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW	0.370		
最 大 低 温	最 大 暖 房 低 温 能 力	kW	5.8		
	最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力	kW	2.28		
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)	—	5.0			
JIS B8616 : 2006	—	5.1			
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP(冷房/暖房/冷暖平均)	—	3.88/3.94/3.91			
最 大 運 転 電 流	A	8.8			
室 内 ユ ニ ッ ト	室 内 形 名	PK-RP56KA16			
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	325 × 1100 × 258		
	外 装 色 <マ ン セ ル >	—	クリアホワイト<1.0Y9.2/0.2>		
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組込不可		
	エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	ラインフローファン × 0.057kW × 1		
	風 機 外 静 圧	Pa	0		
	風 量	m ³ /min	弱9.4—中13.6—強17.2		
	風 向 調 節	上下方向	冷房・ドライ時13°、28°、34°、43°、54°、暖房・送風時16°、32°、38°、62°、75°に設定可・スイング		
		左右方向	左右に各々25°の範囲で調整可(手動)		
運 転 音 <PWL>	dB	弱49—中56—強62			
製 品 質 量	kg	16			
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	VP-16			
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名	PUZ-ERMP56KA10(-BS、-BSG)			
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	630 × 809(+62) × 300(+23)		
	外 装 色 <マ ン セ ル >	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>		
	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン	0.140~1.090		
	圧 縮 機 保 護 装 置	—	全密閉 × 1.20kW × 1		
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa	4.15 / 2.3		
	I P コ ー ド	—	IPX4		
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	プロペラファン × 0.040kW × 1		
	風 量	m ³ /min	45		
	送 風 機 用 保 護 装 置	—	過熱/過電流保護		
運 転 音 (冷 房 / 暖 房) <PWL>	dB	65 / 67			
製 品 質 量	kg	38			
共 通 事 項	冷 媒	kg	R32 × 1.8		
	冷 媒 配 管 長	m	30(追加チャージ時50)		
	高 低 差	m	30		
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 6.35 / φ 12.7		
	室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 6.35 / φ 12.7		
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃		
		室 外	乾球温度-5~52℃ / —		
	暖 房	室 内	乾球温度17~28℃ / —		
		室 外	乾球温度-20~21℃/湿球温度-20~15℃		
セ ッ ト 別 売 形 名	ワイヤレスリモコン操作部	PAR-SC3UA			

機 外 配 線 要 領						
機 外 配 線	ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A	15	
			定 格 感 度 電 流	A	mA	30
			動 作 時 間	B	—	0.1S以内
		ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	50m 以 下	C	mm ²	2.0
			80m 以 下	mm	φ 1.6	
				mm	φ 1.6	
ア ー ス 線 太 さ	室 内 側	D	mm	φ 1.6		
	リ モ コ ン 線	I	mm	φ 1.6		

電 気 配 線 図

(1) 電 源 重 量 方 式



※制御線・電源線分離方式(室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式)、制御線単独方式(内外別受電方式)は、できません。

※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。

漏電遮断器は、地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。

電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

三菱電機株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

2015年省エネ法基準適合/グリーン購入法適合(APF基準)

壁掛形

形 名	PKZ-ERMP56KLY	<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS <耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG			
作 成 日	2020-01-16	図 番	PKZERMP56KLY-6	副 番	
				記 号	

据付所要スペース(室内ユニット)



※1 貫通スリーブは現地にて手配してください。

貫通スリーブ ※1	壁貫通穴
φ75	φ75~φ80

冷媒配管	液管	1/4F(φ6.35) 有効長 500mm
	ガス管	1/2F(φ12.7) 有効長 430mm
	パイプカバー	外径φ50、内径φ32
	ドレンホース	断熱材外径φ28、接続部外径φ16、有効長560mm

BH01G807

単位	スケール	作成日	形名	PK-RP56KA16		
mm	NTS	2020-1-23	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (壁掛形)			
三菱電機株式会社		図番	GA-PKRP56KA16	副番	記号	

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。



2 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所ナットで強固に固定してください。
(基礎ボルト,座金,ナットは現地手配です。)

<基礎ボルト高さ>



3 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
背面側からのみ取入れできます。



RK01B177-2

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ERMP56KA10(-BS,-BSG)		
mm	NTS	2020-1-23	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZERMP56KA10	副番	記号

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコン(操作部)

形名 PAR-SC3UA

1.適用機種 PL-ZRP/ERP/HRP-EA6以降
P*-RP-*A14以降
(スリムエアコン室内ユニットのみ対象です。)

2.仕様

項目	内容
運転/停止	運転：運転内容を液晶表示
運転モード ※1	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 設定・表示
室温調節	冷房/ドライ：19～30℃/0.5℃単位で設定・表示
	暖房：17～28℃/0.5℃単位で設定・表示
	自動：19～28℃/0.5℃単位で設定・表示
風速調節 ※1	静粛/弱/中/強 4ノッチ、自動設定・表示
風向調節 ※1	上下：ベーンの吹出角度固定5段階、スイング、自動に設定可 左右：正面(停止時)、スイング、自動に設定可 ※2
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)

項目	内容
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
週間スケジュール機能	最大4パターンの開始・終了時刻、温度を各々設定・表示/曜日 ※2・※3
電源	DC3V(単3アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度：0～40℃ 湿度：30～90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H188×W66×D22
外装	ホワイト(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単3アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(3.5×16 2本)

※1：機種によって機能がない場合や、設定できる内容が異なります。機種の機能にあわせてワイヤレスリモコンで設定項目の変更が可能です。
詳細は据付工事説明書をご参照ください。
※2：グループ制御を行う場合には使用できません。
※3：機種によっては機能がない場合があります。

3.外形図



操作部



(注) 図の液晶表示は、説明のためすべてを記載しておりますが、実際には該当部分のみ表示します。

リモコンホルダー



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SC3UA

三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2018-4-9

図番

PARSC3UA

副番