


| 仕 様 表   |                                       |                                   |   |                    |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|
| 電 源   | 電 源 ・ 三 相 200V                        |                                   |   |                    |
| 電 源 周 波 数   | Hz                                    | 50Hz                              |   |                    |
| 冷 房 標 準   | 定 格 冷 房 標 準 能 力                       | kW 20.0(5.7~22.4)                 |   |                    |
|   | 定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力                   | kW 6.27                           |   |                    |
|   | 冷 房 運 転 電 流                           | A 19.9                            |   |                    |
|   | 冷 房 運 転 力 率                           | % 91                              |   |                    |
|   | 定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比                 | — 0.68                            |   |                    |
|   | 中 間 標 準                               | 中 間 冷 房 標 準 能 力                   | kW 9.0  |                    |
|   |                                       | 中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力               | kW 1.63   |                    |
|   |                                       | 中 間 冷 房 中 温 能 力                   | kW 9.5  |                    |
|   |                                       | 中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力               | kW 1.27   |                    |
|   |                                       | 最 小 冷 房 中 温 能 力                   | kW 5.7  |                    |
|   | 最 小 冷 房 中 温 消 費 電 力                   | kW 1.01                           |   |                    |
| 暖 房 標 準   | 定 格 暖 房 標 準 能 力                       | kW 22.4(5.6~27.0)                 |   |                    |
|   | 定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力                   | kW 6.17                           |   |                    |
|   | 暖 房 運 転 電 流                           | A 19.6                            |   |                    |
|   | 暖 房 運 転 力 率                           | % 91                              |   |                    |
|   | 中 間 標 準                               | 中 間 暖 房 標 準 能 力                   | kW 10.1   |                    |
|   |                                       | 中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力               | kW 1.83   |                    |
|   | 最 小 標 準                               | 最 小 暖 房 標 準 能 力                   | kW 5.6  |                    |
|   | 最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力                   | kW 1.35                           |   |                    |
|   | 最 大 暖 房 低 温 能 力                       | kW 20.0                           |   |                    |
|   | 最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力                   | kW 8.84                           |   |                    |
| 通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)   | —                                     | 5.2                               |   |                    |
| JIS B8616 : 2006  | —                                     | 5.0                               |   |                    |
| エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP (冷 房 / 暖 房 / 冷 暖 平 均)   | —                                     | 3.19 / 3.63 / 3.41                |   |                    |
| 最 大 運 転 電 流   | A                                     | 33.6                              |   |                    |
| 室 内 ユ ニ ッ ト (1 台 分 デ ー タ)   | 室 内 形 名                               | PK-RP80KA17 × 3 台                 |   |                    |
|   | 外 形 寸 法 <H × W × D>                   | mm                                | 365 × 1170 × 295  |                    |
|   | 外 装 色 <マ ン セ ル >                      | —                                 | ク リ ア ホ ワ イ ト <1.0Y9.2/0.2>   |                    |
|   | 補 助 電 気 ヒ ー タ ー                       | kW                                | 組 込 不 可   |                    |
|   | エ ア フ ィ ル タ ー                         | PPハニカム(抗 菌 防 カ ビ 仕 様)             |   |                    |
|   | 送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)               | —                                 | ラ イ ン フ ロ ー ファン × 0.057kW × 1   |                    |
|   | 風 量                                   | m <sup>3</sup> /min               | 弱 17 - 中 20 - 強 23  |                    |
|   | 機 外 静 圧                               | Pa                                | 0   |                    |
|   | 風 向 調 節                               | 上 下 方 向                           | 冷 房 ・ ド ラ イ 時 10°、18°、25°、35°、50°、暖 房 ・ 送 風 時 10°、25°、40°、55°、70° に 設 定 可 ・ ス イ ン グ |                    |
|   |                                       | 左 右 方 向                           | 左 右 に 各 々 25° の 範 囲 で 調 整 可 (手 動)   |                    |
| 運 転 音 <PWL>   | dB                                    | 弱 53 - 中 57 - 強 61                |   |                    |
| 製 品 質 量   | kg                                    | 21                                |   |                    |
| ド レ ン 配 管 サ イ ズ   | —                                     | VP-16                             |   |                    |
| 室 外 ユ ニ ッ ト   | 室 外 形 名                               | PUZ-ZRMP224KA(-BS,-BSG)           |   |                    |
|   | 外 形 寸 法 <H × W × D>                   | mm                                | 1338 × 1050 × 330(+25)  |                    |
|   | 外 装 色 <マ ン セ ル >                      | —                                 | ア イ ボ リ ー <3Y 7.8/1.1>  |                    |
|   | 圧 縮 機 保 護 装 置                         | 1 日 の 冷 凍 能 力                     | 法定ト   | 0.430~3.360        |
|   |                                       | 形 式 × 圧 縮 機 用 電 動 機 定 格 出 力 × 個 数 | —   | 全 密 閉 × 4.60kW × 1 |
|   | 設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)               | MPa                               | 4.15 / 2.3  |                    |
|   | I P コ ー ド                             | —                                 | IPX4  |                    |
|   | 送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)               | —                                 | プ ロ ペ ラ ファン × 0.150kW × 2   |                    |
|   | 風 量                                   | m <sup>3</sup> /min               | 130   |                    |
|   | 送 風 機 用 保 護 装 置                       | —                                 | 過 熱 / 過 電 流 保 護   |                    |
| 運 転 音 (冷 房 / 暖 房) <PWL>   | dB                                    | 79 / 81                           |   |                    |
| 製 品 質 量   | kg                                    | 130                               |   |                    |
| 共 通 事 項   | 冷 媒                                   | kg                                | R32 × 5.5   |                    |
|   | 冷 媒 配 管 長                             | m                                 | 50(追 加 チャ ー ジ 時 100)  |                    |
|   | 高 低 差                                 | m                                 | 30  |                    |
|   | 室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)             | mm                                | φ 9.52 / φ 15.88  |                    |
|   | 室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)             | mm                                | φ 9.52 / φ 25.4   |                    |
| 温 度 設 定 (リ モ コ ン)   | 冷 房 ・ ド ラ イ 19 ~ 30°C / 暖 房 17 ~ 28°C |                                   |   |                    |
| 使 用 温 度 範 囲   | 冷 房                                   | 室 内                               | 乾 球 温 度 19 ~ 32°C / 湿 球 温 度 15 ~ 23°C   |                    |
|   |                                       | 室 外                               | 乾 球 温 度 -5 ~ 52°C / —   |                    |
|   | 暖 房                                   | 室 内                               | 乾 球 温 度 17 ~ 28°C / —   |                    |
|   |                                       | 室 外                               | 乾 球 温 度 -20 ~ 21°C / 湿 球 温 度 -20 ~ 15°C   |                    |
| セ ッ ト 別 売 形 名   | MA ス マ ー ト リ モ コ ン                    | PAR-43MA                          |   |                    |
|   | 分 配 管                                 | SDT-111R8                         |   |                    |
|   |                                       |                                   |   |                    |
| 注 意 事 項   |                                       |                                   |   |                    |
| 1. 冷 房 ・ 暖 房 能 力 お よ び 電 気 特 性 は JIS B8616:2015 に 準 拠 し た 値 で す。<br>延 長 配 管 7.5m (相 当 長)、高 低 差 0m                                   |                                       |                                   |   |                    |
| 2. 冷 房 ・ 暖 房 能 力 の ( ) 内 は、能 力 変 化 の 値 を 示 し ま す。   |                                       |                                   |   |                    |
| 3. 通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015) は JIS B8616:2015 に 基 づ い た 数 値 で す。  |                                       |                                   |   |                    |
| 4. 運 転 音 <PWL> は JIS B 8616:2015 に 基 づ い た 値 で す。   |                                       |                                   |   |                    |
| 5. 本 機 種 は R32 冷 媒 を 使 用 し て い る た め、JRA GL-16 に 基 づ き、設 置 空 間 の 制 約 を ご 確 認 くだ さ い。<br>詳 細 は、カ タ ロ グ ま た は 据 付 説 明 書 を ご 覧 くだ さ い。 |                                       |                                   |   |                    |

| 機 外 配 線 要 領 |                     |                   |             |                     |
|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 機 外 配 線     | ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側) | 漏 電 遮 断 器         | 定 格 電 流     | A 40                |
|             |                     |                   | 定 格 感 度 電 流 | mA 30               |
|             |                     |                   | 動 作 時 間     | — 0.1S 以 内          |
|             |                     | ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ | B           | mm <sup>2</sup> 8.0 |
|             |                     |                   | C           | mm φ 2.0            |
|             | 室 内 側               | ア ー ス 線 太 さ       | D           | mm φ 2.0            |
|             |                     |                   | I           | mm φ 1.6            |
|             |                     | リ モ コ ン 線         | E           | mm <sup>2</sup> 0.3 |



※ 1. 電 源 に は 必 ず 漏 電 遮 断 器 を 取 付 け て くだ さ い。  
漏 電 遮 断 器 は、地 絡 ・ 過 負 荷 ・ 短 絡 保 護 兼 用 の イ ン バ ー タ ー 回 路 用 遮 断 器 (三 菱 電 機 製 NV-C シ リ ー ズ ま た は、そ の 同 等 品) を 選 定 し て くだ さ い。  
漏 電 遮 断 器 が 地 絡 保 護 専 用 の 場 合 に は、漏 電 遮 断 器 と 直 列 に 手 元 開 閉 器 (開 閉 器 + B 種 ヒ ュ ー ズ) ま た は、配 線 用 遮 断 器 が 必 要 と な り ま す。  
電 線 太 さ は、20m ま で の 電 圧 降 下 を 見 込 ん で 選 定 し て あ り ま す の で、20m を 超 え る 場 合 は、電 圧 降 下 を 考 慮 し て「内 線 規 程」等 に 従 い、お 選 び くだ さ い。  
電 力 会 社 の 地 区 に よ り 規 制 を 受 け る 場 合 が あ り ま す の で、事 前 に 所 轄 の 電 力 会 社 に お 問 い 合 せ くだ さ い。

**三菱電機株式会社**

空 冷 ヒ ー ト ポ ンプ 式 パ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン 任 務 書  
2015 年 省 エ ネ 法 基 準 適 合 / グ リ ー ン 購 入 法 適 合 (APF 基 準)

壁 掛 形 / (同 時 ト リ プ ル 同 容 量 同 タ イ プ)

|       |                |  |
|-------|----------------|--|
| 形 名   | PKZT-ZRMP224KZ | <耐 塩 害 仕 様> は、室 外 ユ ニ ッ ト 形 名 末 尾 -BS    |
|       |                | <耐 重 塩 害 仕 様> は、室 外 ユ ニ ッ ト 形 名 末 尾 -BSG |
| 作 成 日 | 2021-01-18     | 図 番                                      |
|       |                | PKZTZRMP224KZ-5                          |
|       |                | 副 番                                      |
|       |                | 記 号                                      |



BK01B717-2

|          |      |           |                             |             |    |  |
|----------|------|-----------|-----------------------------|-------------|----|--|
| 単位       | スケール | 作成日       | 形名                          | PK-RP80KA17 |    |  |
| mm       | NTS  | 2020-12-1 | パッケージエアコン室内ユニット外形図<br>(壁掛形) |             |    |  |
| 三菱電機株式会社 |      | 図番        | GA-PKRP80KA17               | 副番          | 記号 |  |



# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

## ■仕様表

| 項目          | 内容  |
|-------------|---|
| 外形寸法(H×W×D) | 120×120×14.5mm (突起部除く)  |
| 質量          | 0.25kg以下  |
| 電源          | DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電   |
| 使用環境条件      | 温度 0～40℃  |
|             | 湿度 20～95%RH (結露なきこと)  |
| 材質          | ABS (意匠面はPMMA)  |
| 外観色         | クリアホワイト(モデル 1,0Y9,2/0,2)  |
| 据付方法        | JISC8340の1個用または2個用スイッチボックス(現地手配)へ取付け、または、壁に直付け。<br>MAリモコン線は、無極性2線。MAリモコン専用端子に0.3mm <sup>2</sup> 2心ケーブルで接続。<br>シリアルFS (PUSY-P80, 112形)、スリムK (PUZ-KP140, 160形) と接続し、リモコン配線の総延長(※1)が10m以上で使用する場合、シールド線(MVVS:0.3mm <sup>2</sup> 2心ケーブル)を使用してください。※2<br>別売品リモコンケーブル PAC-YT81HC(10m) ※3<br>PAC-YT82HC(20m) ※3 |

- ※1 室内ユニットのMAリモコン端子台(TB15)間の渡り配線も含まれます。  
 ※2 シールド線のアースは室内ユニットのMAリモコン用S端子に接続してください。  
 ※3 シリアルFS(PUSY-P80, 112形)およびスリムK(PUZ-KP140, 160形)の機種と接続する場合は使用できません。

## ■接続機種

| 制御対象ユニット        |                    |
|-----------------|--------------------|
| マルチエアコン用室内ユニット  | Mr.Slim室内ユニット(A制御) |
| マルチエアコン用ロスタイ ※4 | 外気処理ユニット           |

※4 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表 ○:グループ別操作 ×:対応不可 -:設定できません

### 1. 操作/表示

| 項目               | 設定 | 表示 | 内容   |
|------------------|----|----|--|
| 運転/停止            | ○  | ○  | 運転/停止の切り替えができます。   |
| 運転モード切替          | ○  | ○  | 冷房/ドライ/送風/自動(デュアルオート含む)/暖房の切り替えができます。<br>※室内ユニットにより選択可能な運転モードは異なります。   |
| 室温設定             | ○  | ○  | 室温設定ができます。<br>※室内ユニットの機種により温度範囲が異なります。なお、機能設定による制限や設定範囲制限機能等の設定値により温度設定範囲が制限される場合があります。<br>(下記は標準機種の場合)<br>・冷房/ドライ: 19～30℃<br>・暖房: 17～28℃/自動: 19～28℃<br>※室内ユニット機種により0.5℃単位で設定できます。 |
| 風速設定             | ○  | ○  | 風速の切り替えができます。<br>※ユニットにより選択可能な風速は異なります。  |
| 風向設定             | ○  | ○  | 風向の切り替えができます。<br>※ユニットにより選択可能な風向は異なります。  |
| ルーバー設定           | ○  | ○  | ルーバーの運転/停止切り替えができます。   |
| 換気機器操作           | ○  | ○  | マルチエアコン接続時<br>マルチエアコン用ロスタイの連動設定及び連動運転設定ができます。<br>換気連動機器の停止/弱/強の切り替え可能<br>スリムエアコン接続時(A制御)<br>マイコンタイプロスタイの連動運転操作ができます。<br>換気連動機器の弱/強の切り替え可能  |
| ハイパワー運転 ※5       | ○  | ○  | 最大30分間、能力を上げて冷房または暖房運転します。   |
| 自動昇降ルーバー設定/操作 ※5 | ○  | ○  | 自動昇降ルーバーの上昇/下降操作ができます。また、下降距離設定ができます。  |
| 自動清掃設定/操作 ※5     | ○  | ○  | 自動清掃を行う時間帯を設定できます。また、手動による自動清掃が行えます。   |
| バックライト           | ○  | ○  | バックライトの点灯時間を設定できます。(点灯時間は画面により異なります)   |
| リモコン名称           | ○  | ○  | メイン画面にリモコン名称を表示できます。   |
| メイン画面切替え機能       | ○  | ○  | メイン画面表示を「詳細画面」、「簡易画面」、「日英併記」から選択できます。  |

### 1. 操作/表示(続き)

| 項目                           | 設定 | 表示 | 内容   |
|------------------------------|----|----|--|
| 時刻設定 ※6                      | ○  | ○  | 年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はメイン画面に表示されます(曜日も表示されます)。メイン画面に時刻を表示しない設定も可能です。  |
| 時計表示形式切替え機能                  | ○  | ○  | 時計表示を12時間表示(時刻の前にAM/PM表示、時刻の後にAM/PM表示)、24時間表示から選択できます。   |
| 室温表示                         | -  | ○  | 運転時、温度を表示します。(詳細画面のみ)<br>※室内ユニット機種により0.5℃単位で表示します。   |
| 異常表示                         | -  | ○  | 現在発生している異常内容を、アラーム発生日時とともに表示します。携帯電話点検コード検索サービス用の二次元コードも表示します。<br>また異常発生時に、空調ユニットの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させることが可能です(事前入力が必要)。<br>※異常内容によりアラームが表示されない場合もあります。 |
| フィルター情報                      | -  | ○  | フィルターの清掃またはダストボックスのごみ捨て時期になるとフィルターサインを表示します。(詳細画面のみ)   |
| 急返表示 ※5                      | ×  | ○  | 急速運転している場合、急速を表示します。   |
| Bluetooth接続情報、Bluetooth設定 ※7 | ○  | ○  | 本機をBluetooth®にて操作するための情報を確認・変更することが可能です。<br>Bluetooth®有効時は、専用アプリをインストールしたスマートフォン/タブレットにて各種操作・設定が可能です。  |

### 2. スケジュール・タイマー

| 項目             | 設定 | 表示 | 内容   |
|----------------|----|----|--|
| タイマー運転         | ○  | ○  | オン/オフタイマー:<br>オン/オフをそれぞれ1回/日行うタイマー<br>・5分単位で時刻を設定<br>・時刻、または時刻のみの設定も可能<br>消忘れタイマー:<br>運転後に一定時間経過すると停止するタイマー<br>・運転時間を30分～240分/10分単位で設定可能 |
| 週間スケジュール       | ○  | ○  | 曜日ごとにON/OFF、温度設定を行うタイマー<br>・曜日ごとに5分単位で8回まで設定可能(2パターン設定可能)<br>※オン/オフタイマーが有効中は動作しません。  |
| 室外ユニット ※5      | ○  | ○  | 静音性を優先して運転する時間帯を曜日ごと設定できます。<br>・5分単位で開始時刻と終了時刻<br>・静音レベルを標準、中、静、または、中、静、静音から設定します。   |
| 省エネ運転スケジュール ※5 | ○  | ○  | 曜日ごとに省エネ運転開始時刻と停止時刻、及び能力セーフ値を設定できます(90～50%, 0% / 10%単位)。(5分単位で時刻を設定。1日4パターンまで設定可能。)  |

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

|   |                           |              |                                     |
|---|---------------------------|--------------|-------------------------------------|
| <br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>尺度 SCALE DO NOT SCALE | 作成日付 ISSUED<br>2021-01-28 | 改定日付 REVISED | TITLE<br>MAスマートリモコン<br>PAR-43MA 仕様書 |
|   | <b>三菱電機株式会社</b>           |              | DWG.NO.<br>WKF94D542                |
|   |                           |              | REV. PAGE<br>1/4                    |

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

## 3. 制限設定

| 項目              | 設定 | 表示 | 内容  |
|-----------------|----|----|---|
| 手元操作への<br>禁止/許可 | ×  | ○  | システムコントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、風速、風向、タイマ、フィルタサインセットの操作が禁止されます。<br>※禁止中は対応するアイコンが点灯します。<br>(詳細画面のみ) |
| 操作ロック           | ○  | ○  | 運転/停止、運転モード、設定温度、風向切換操作、風速切換操作、ルーバースwitch操作、メニュー操作をそれぞれ操作禁止することができます。                                 |
| 設定温度範囲<br>制限機能  | ○  | ○  | 運転モードごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。  |
| 設定温度<br>自動復帰    | ○  | ×  | 設定時間後に、設定した温度に戻ります。<br>(10分単位で30~120分まで設定可能です。)<br>※設定温度範囲制限中は動作しません。                                 |
| ハズルト            | ○  | ×  | 管理用ハズルト(スケジュール等の設定に必要な)、サービス用ハズルト(試運転、機能選択等の操作に必要な)が設定できます。   |

## 4. その他

| 項目               | 設定 | 表示 | 内容  |
|------------------|----|----|---|
| エネルギー管理表示<br>※8  | ○  | ○  | 停止操作時に当日の累積及び前日のエネルギー使用量を表示します。専用メニューにて当月含め14か月分、当日を含め31日分のエネルギー使用量を確認できます。       |
| コントラスト調整         | ○  | ○  | 液晶のコントラスト(濃淡)・輝度を調整できます。  |
| 風向固定設定<br>※5     | ○  | ×  | 上下風向：ペーンごとに上下風向の固定操作をします。<br>※1箇所だけトラセーフモードの設定ができます。<br>左右風向：ペーンごとに左右風向の固定操作をします。 |
| 冷風防止ペーン<br>設定 ※5 | ○  | ×  | 標準吹きよりも吹出口の角度を上向きに調節できます。   |
| サービス機能<br>※5     | ○  | ○  | 試運転、機能選択、スマートファン、要求コード送信、異常履歴などに対応。   |
| リモコン設定初期化        | ○  | ×  | リモコンを工場出荷状態に戻すことができます。  |
| 人感ムフアイ設定         | ○  | ○  | ムフアイ設定ができます。  |
| ハワシエア運転設定<br>※5  | ○  | ○  | ハワシエア運転設定ができます。   |
| 風速自動静音設定<br>※5   | ○  | ×  | 風速自動選択時、室内機に対し従来通りの風速制御を行うか、“強風”(最大風量)を使用しない風速制御を行うかの設定ができます。                     |
| 白黒反転表示           | ○  | ○  | リモコン背景色を白黒反転します。  |
| Wi-Fiアダプタ設定      | ○  | ×  | 別売のWi-Fiアダプタを接続する場合のみ設定できます。  |

- ※5 機能に対応しているユニットに対してのみ可能です。
- ※6 時計の精度は月差±45秒(25℃時)です。時計のバックアップ時間は3日です。
- ※7 Bluetooth®のトレードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。
- ※8 エネルギー管理表示機能使用時は下記に注意してください。
- ・本機能はスリム機種のみに対応しています。
  - ・スリム機種で本機能に対応していないユニットの場合は、CO2排出量を表示します。
  - ・リモコンに表示されるエネルギー使用量は、運転状態から推定される消費電力から算出した目安であり、実際の消費電力とは異なる場合があります。
  - ・法律に基づく温室効果ガス排出量の算出、空調料金計算、スマート管理などには使用できません。
  - ・室外ユニットより電力が供給される別売部品を除き、電気集じん器などの別売部品のエネルギー使用量は含まれていません。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

|  |                |                 |       |                            |                       |      |             |
|--|----------------|-----------------|-------|----------------------------|-----------------------|------|-------------|
| <br>DIMENSIONS<br>ARE IN<br>MILLIMETERS<br>尺度 SCALE<br>DO NOT SCALE | 作成日付<br>ISSUED | 改定日付<br>REVISED | TITLE | MAスマートリモコン<br>PAR-43MA 仕様書 | DWG.NO.<br>W KF94D542 | REV. | PAGE<br>2/4 |
|  | 2021-01-28     |                 |       |                            |                       |      |             |

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

機能対応一覧表(2021年5月 現在)




| 項目          | 機能                 | マルチ | スリム   | ハースト*         |
|-------------|--------------------|-----|-------|---------------|
| 操作/表示       | 運転/停止              | ○   | ○     | -             |
|             | 運転モード切替            | ○   | ○     | -             |
|             | 室温設定               | ○   | ○     | -             |
|             | 風速設定               | ○   | ○     | -             |
|             | 風向設定               | ○   | ○     | -             |
|             | 風あて・風よけ・ムラ無・AI自動設定 | ×   | ○     | -             |
|             | ルーバー設定             | ○   | ○     | -             |
|             | 換気機器操作             | ○   | ○     | -             |
|             | ハイパワー運転            | ×   | ○     | -             |
|             | 自動昇降ルーバー操作         | ○   | ○     | -             |
|             | 自動清掃操作             | ○   | ○     | -             |
|             | 自動清掃設定             | ○   | ○     | -             |
|             | バックライト             | ○   | ○     | 管理者用          |
|             | コントラスト調整           | ○   | ○     | 管理者用          |
|             | メイン画面切替機能          | ○   | ○     | 管理者用          |
|             | 時刻設定               | ○   | ○     | 管理者用          |
|             | 時計表示形式切替機能         | ○   | ○     | 管理者用          |
|             | リモコン名称             | ○   | ○     | 管理者用          |
|             | 室温表示               | ○   | ○     | 管理者用          |
|             | 異常表示               | ○   | ○     | -             |
| フィルター情報     | ○                  | ○   | -     |               |
| 急速表示        | ○                  | ×   | -     |               |
| スケジュール・タイマー | ON/OFFタイマー運転       | ○   | ○     | 管理者用          |
|             | 消忘れタイマー運転          | ○   | ○     | 管理者用          |
|             | 週間スケジュール           | ○   | ○     | 管理者用          |
|             | 室外サイレントモード         | ×   | ○     | 管理者用          |
| 省エネ設定       | 設定温度自動復帰           | ○   | ○     | 管理者用          |
|             | 省エネ運転スケジュール        | ×   | ○     | 管理者用          |
|             | パワーシェア運転           | ×   | ○     | 管理者用          |
| 制限設定        | 操作ロック              | ○   | ○     | 管理者用          |
|             | 設定温度範囲制限機能         | ○   | ○     | 管理者用          |
|             | ハースト*(管理/サービス)     | ○   | ○     | 管理者用<br>サービス用 |
| その他         | エネルギー使用量(停止時表示)    | ×   | ○     | -             |
|             | エネルギー管理表示設定        | ×   | ○     | 管理者用          |
|             | Wi-Fiアダプタ設定        | ×   | ○     | 管理者用          |
|             | 風向固定設定             | ○   | ○     | -             |
|             | 冷風防止センサー           | ○   | ○     | -             |
|             | 人感ムーブアイ設定          | ○   | ○     | -             |
|             | 風速自動静音設定           | ○   | ○     | -             |
|             | 試運転                | ○   | ○     | サービス用         |
|             | ユニット情報登録           | ○   | ○     | サービス用         |
|             | 販売店情報登録            | ○   | ○     | サービス用         |
|             | サービス店情報登録          | ○   | ○     | サービス用         |
|             | 機能選択               | ○   | ○     | サービス用         |
|             | スムーズメンテナンス機能       | ×   | ○     | サービス用         |
| リモコン設定初期化   | ○                  | ○   | サービス用 |               |

注)接続機種により使用できる機能が異なります。  
注)Bluetooth®を搭載し、専用アプリをインストールしたスマートフォンにて各種操作・設定が可能です。  
Bluetooth®の使用方法については取扱説明書(Bluetooth®設定編)を参照してください。


本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

|   |                              |                 |                                     |
|---|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>尺度 SCALE DO NOT SCALE | 作成日付<br>ISSUED<br>2021-01-28 | 改定日付<br>REVISED | TITLE<br>MAスマートリモコン<br>PAR-43MA 仕様書 |
|   | <b>三菱電機株式会社</b>              |                 | DWG.NO.<br>W KF94D542               |
|   |                              |                 | REV. PAGE<br>3/4                    |




メイン画面(詳細)



メイン画面(簡易)



メイン画面(日英併記)



本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

|   |                              |                 |                                     |
|---|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <br>DIMENSIONS<br>ARE IN<br>MILLIMETERS<br>尺度 SCALE<br>DO NOT SCALE | 作成日付<br>ISSUED<br>2021-01-28 | 改定日付<br>REVISED | TITLE<br>MAスマートリモコン<br>PAR-43MA 仕様書 |
|   | <b>三菱電機株式会社</b>              |                 | DWG.NO.<br>W KF94D542               |
|   |                              |                 | REV.                                |
|   |                              |                 | PAGE<br>4/4                         |

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

SDT-111R8

## 1.仕様

| 項目  | 内容     |                                     |
|-----|--------|-------------------------------------|
| 本体  | 分配比    | 室外ユニット容量を33:33:33に3分配               |
|     | 分配管本数  | 液管用・ガス管用 各1本                        |
|     | パイプ材質  | リン脱酸銅 C1220T-OL(JIS H3300)          |
| 付属品 | パイプカバー | 発泡ポリエチレン成型品(液管用)・EPTスポンジゴムタイプ(ガス管用) |
|     | 異径管    | 5種類 9本                              |

※SDT-111R5の代替として使用できます。

## 2.外形図

### 液管用



### ガス管用



### 異径管(付属品)



| φA(内径) | φB(外径) | 本数 |
|--------|--------|----|
| 12.7   | 9.52   | 1  |



| φC(内径) | φD(外径) | 本数 |
|--------|--------|----|
| 12.7   | 15.88  | 3  |
| 19.05  | 25.4   | 1  |
| 6.35   | 9.52   | 3  |
| 15.88  | 25.4   | 1  |

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

SDT-111R8

三菱電機株式会社

第3角法  
単位:mm

作成日  
2017-7-11

仕様書番号  
(形名コード)

SDT111R8

副番

A

1/1