


仕 様 表			
電 源	電 源 ・ 三 相 200V		
電 源 周 波 数	Hz 50Hz		
冷 房	定 格 標 準	定 格 冷 房 標 準 能 力 kW 20.0(6.6~22.4)	
		定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力 kW 7.33	
		冷 房 運 転 電 流 A 23.5	
		冷 房 運 転 力 率 % 90	
	定 格 標 準	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比 - 0.70	
	中 間 標 準	中 間 冷 房 標 準 能 力 kW 9.0	
		中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力 kW 1.81	
	中 間 中 温	中 間 冷 房 中 温 能 力 kW 9.3	
		中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力 kW 1.68	
	最 小 中 温	最 小 冷 房 中 温 能 力 kW 6.6	
	最 小 冷 房 中 温 消 費 電 力 kW 1.28		
暖 房	定 格 標 準	定 格 暖 房 標 準 能 力 kW 22.4(5.8~27.0)	
		定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力 kW 7.82	
		暖 房 運 転 電 流 A 25.1	
		暖 房 運 転 力 率 % 90	
	中 間 標 準	中 間 暖 房 標 準 能 力 kW 10.1	
		中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力 kW 2.09	
	最 小 標 準	最 小 暖 房 標 準 能 力 kW 5.8	
	最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力 kW 1.26		
最 大 低 温	最 大 暖 房 低 温 能 力 kW 20.0		
	最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力 kW 10.8		
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)	- 4.5		
JIS B8616 : 2006	- 4.3		
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP (冷 房 / 暖 房 / 冷 暖 平 均)	- 2.73 / 2.86 / 2.80		
最 大 運 転 電 流	A 31.5		
室 内 ユ ニ ッ ト (1 台 分 デ ー タ)	室 内 形 名	PK-RP112KA17 × 2 台	
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm 365 × 1170 × 295	
	外 装 色 <マ ン セ ル >	- クリアホワイト<1.OY9.2/0.2>	
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW 組込不可	
	エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	- ラインフローファン × 0.057kW × 1	
	風 量	m ³ /min 弱17-中21-強25	
	機 外 静 圧	Pa 0	
	風 向 調 節	上下方向 冷房・ドライ時10°、18°、25°、35°、50°、暖房・送風時10°、25°、40°、55°、70° に設定可・スイング 左右方向 左右に各々25° の範囲で調整可(手動)	
	運 転 音 <PWL>	dB 弱56-中61-強66	
製 品 質 量	kg 21		
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	- VP-16		
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名	PUZ-ERMP224KA-A(BS,BSG)	
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm 1338 × 1050 × 330(+25)	
	外 装 色 <マ ン セ ル >	- アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力 法定トシ 0.370~4.230 形式 × 圧縮機用電動機定格出力 × 個数 - 全密封 × 4.60kW × 1	
	保 護 装 置	- 吐出温度検知、圧縮機シール温度検知、過電流検知回路	
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa 4.15 / 2.3	
	I P コ ー ド	- IPX4	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	- プロペラファン × 0.150kW × 2	
	風 量	m ³ /min 130	
	送 風 機 用 保 護 装 置	- 過熱/過電流保護	
運 転 音 (冷 房 / 暖 房) <PWL>	dB 79 / 81		
製 品 質 量	kg 106		
共 通 事 項	冷 媒	kg R32 × 5.0	
	冷 媒 配 管 長	m 30(追加チャージ時100)	
	高 低 差	m 30	
	室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガス)	mm φ 9.52 / φ 15.88	
室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガス)	mm φ 9.52 / φ 25.4		
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	冷房・ドライ19~30°C / 暖房17~28°C		
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾球温度19~32°C / 湿球温度15~23°C
		室 外	乾球温度-5~52°C / -
	暖 房	室 内	乾球温度17~28°C / -
		室 外	乾球温度-20~21°C / 湿球温度-20~15°C
セ ッ ト 別 売 形 名	ワイヤレスリモコン操作部	PAR-SC4UA	
	分配管	SDD-50WR8	

機外配線要領					
機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定 格 電 流	A	40
			定 格 感 度 電 流	A	mA 30
			動 作 時 間	-	0.1S以内
		ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	B	mm ² 8.0	
		内 外 接 続 線 太 さ	50m 以下	C	mm φ 2.0
		80m 以下	C	mm φ 2.6	
	室内側	ア ー ス 線 太 さ	D	mm φ 2.0	
		ア ー ス 線 太 さ	I	mm φ 1.6	
		リ モ コ ン 線	-	-	

電気配線図

(1) 電源重畳方式



※制御線・電源線分離方式(室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式)、制御線単独方式(内外別受電方式)は、できません。

※1. 電源には必ず漏電遮断器を付けてください。

漏電遮断器は、地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。

電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

三菱電機株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書
2015年省エネ法基準適合/グリーン購入法適合(APF基準)

壁掛形/同時ツイン同容量同タイプ

形名	PKZX-ERMP224KLZ-A	<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 BS
作成日	2021-12-01	<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 BSG
図番	PKZXERMP224KLZA-5	
副番		
記号		

注意事項

- 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015に準拠した値です。
延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。
- 通年エネルギー消費効率(APF2015)はJIS B8616:2015に基づいた数値です。
- 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。
- 本機種はR32冷媒を使用しているため、JRA GL-16に基づき、設置空間の制約をご確認ください。
詳細は、カタログまたは据付説明書をご覧ください。

【本製品に関する注意事項】

〈対象製品〉

PUZ-ERMP40～63(S)KA11-A(BS,BSG)

PUZ-ERMP80(S)HA11-A(BS,BSG)

PUZ-ERMP112～160LA11-A(BS,BSG)

PUZ-ERMP224・280KA-A(BS,BSG)

本製品は、室外ユニットの基板上にディップスイッチがない仕様です。
以下機能はご使用できません。



機能	ディップスイッチ	出荷時	対応	リモコンでの対応	
				ワイヤード	ワイヤレス
冷媒アドレス設定※ ¹	SW1-3～6	OFF	1リモコングループ制御不可	－	－
試運転	SW4-1,2	OFF	設定不可	操作可	操作可
停電自動復帰	SW5-2	OFF (無効)	設定不可	設定可	設定可
冷専/冷暖切替	SW5-5	OFF (冷暖)	冷専への切替不可	－	－
低騒音化ボード※ ²	SW5-6	OFF	設定不可	－	－
停止時霜取り	SW6-1	OFF (有効)	無効への切替不可	－	－
デマンド/サイレント	SW7-1	OFF (サイレント)	デマンドの設定不可	※ ³	－
霜取り制御切替	SW7-6	OFF(標準)	北陸仕様の変更不可	設定可	設定可
既設配管 (異径) 使用※ ⁴	SW8-1	OFF	設定不可	－	－
既設配線使用 (内外別受電方式)	SW8-3	OFF	設定不可	－	－
アクティブフィルタ接続設定※ ²	SW9-2	OFF	設定不可	－	－

※¹ 1リモコングループ制御設定不可に伴い、パワーシェア、ローテーション運転、バックアップ運転、スマートデフロストはご使用できません。

※² ディップスイッチの設定不可に伴い、以下別売部品がご使用できません。
低騒音化ボード、高調波対策用アクティブフィルター

※³ MAスマートリモコンの省エネセレクトモードによる能力セーブは可能です。

※⁴ スリムエアコン総合カタログ、据付工事説明書の「既設配管接続について」を参照ください。
異径配管接続のSW設定が必要な異径配管サイズの対応ができません。




BK01B717-2

単位	スケール	作成日	形名	PK-RP112KA17
mm	NTS	2020-12-1	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (壁掛形)	
三菱電機株式会社		図番	GA-PKRP112KA17	副番
				記号


1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアルなどの
技術資料を参照願います。




2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。



3 基礎ボルト

<基礎ボルト高さ>



M10の基礎ボルトで
ユニットの据付足を
4箇所ダブルナットで
強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは
現地手配です。)

4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。





記号説明

- ① … 冷媒ガス配管接続口(付属ジョイント接続)φ25.4
(現地口付)
- ② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)
- ※1 … バルブの接続先端寸法
- ※2 … (フレア部)φ19.05(3/4F)

②接続部	A
φ9.52(3/8F)	450



配管ノックアウト穴詳細



BK01V578-6

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ERMP224KA-A(BS,BSG)		
mm	NTS	2021-12-3	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZERMP224KAA	副番	記号

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコン(操作部)

形名 PAR-SC4UA

1.適用機種 PL-ZRP/ERP/HRP-EA6以降
P*-RP-*A14以降
(スリムエアコン室内ユニットのみ対象です。)

2.仕様

項目	内容
運転/停止	運転：運転内容を液晶表示
運転モード ※1	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 設定・表示
室温調節	冷房/ドライ：19～30℃/0.5℃単位で設定・表示
	暖房：17～28℃/0.5℃単位で設定・表示
	自動：19～28℃/0.5℃単位で設定・表示
風速調節 ※1	静粛/弱/中/強 4ノッチ、自動設定・表示
風向調節 ※1	上下：ベーンの吹出角度固定5段階、スイング、自動に設定可 左右：正面（停止時）、スイング、自動に設定可 ※2
時刻表示	時/分表示（現在時刻・開始時刻・終了時刻）

項目	内容
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
週間スケジュール機能	最大4パターンの開始・終了時刻、温度を各々設定・表示/曜日 ※2・※3
電源	DC3V（単3アルカリ電池 2本使用（付属））
使用環境条件	温度：0～40℃ 湿度：30～90%RH（結露なきこと）
外形寸法	H188×W66×D22
外装	ホワイト(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単3アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ（3.5×16 2本）

※1：機種によって機能がない場合や、設定できる内容が異なります。機種の機能にあわせてワイヤレスリモコンで設定項目の変更が可能です。
詳細は据付工事説明書をご参照ください。
※2：グループ制御を行う場合には使用できません。
※3：機種によっては機能がない場合があります。

3.外形図



操作部



(注) 図の液晶表示は、説明のためすべてを記載しておりますが、実際には該当部分のみ表示します。

リモコンホルダー



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SC4UA

三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2021-4-20

図番

PARSC4UA

副番

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	分配管	形名	SDD-50WR8
----	-----	----	-----------

1.仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	断熱材材質	発泡スチロール成型品(液管・ガス管用)
	異径管	4種類 5本

※SDD-50WR5の代替として使用可能です。

2.外形図

液管用



ガス管用



異径管(付属品)



φA(内径)	φB(外径)	本数
28.6	25.4	1
15.88	12.7	1
19.05	15.88	2



φC(内径)	φD(外径)	本数
9.52	12.7	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 SDD-50WR8

 三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2014-1-27

仕様書番号
(形名コード)

SDD50WR8

副番

1/1