


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>

形名	PL-ERP56EA6	台数		記号	
----	-------------	----	--	----	--

電源			単相200V 50Hz/60Hz		
能力			冷房	暖房	
kW			5.0	5.6	
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19	
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ -	
電気特性	消費電力		kW	0.030/0.030	
	運転電流		A	0.30/0.30	
リモコン温度設定範囲			°C	19~30(ドライを含む)	
風向調節			上下方向	30° ,35° ,45° ,55° ,60° に設定可・スイング	
			左右方向	-	
送風機	形式×個数		ターボファン×1		
	風量 強-中-弱-静		m³/min	18-17-16-12	
	機外静圧		Pa	0	
	電動機出力		kW	0.050	
外装			ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>		
外形寸法	本体(H×W×D)		mm	258×840×840	
	パネル(H×W×D)		mm	40×950×950	
熱交換器形式			クロスフィン		
エアフィルター			PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		
防音・断熱材			発泡PS		
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ 6.35/φ 12.7		
ドレン配管サイズ		mm	VP-25接続可		
運転音<PWL> 強-中-弱-静			dB	48-47-45-44	
製品質量			kg	本体:20 パネル:5	
機外配線	最小電線太さ		mm	内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、 技術資料をご覧ください。	
	配線用遮断器		A		
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン		
	化粧パネル (別売)		M-NETリモコン		
その他の取付可能主要別売部品			スペースパネル, 吹出口シャッタープレート, 加湿器, リモコンケーブル, 自動清掃ユニット 高性能フィルター, 多機能ケースメント, ワイドパネル, 高湿度対応キット		
付属品			ワッシャー, ワッシャー(クッション付), パイプカバー, バンド フレキホース, 断熱材		
特記事項, 標準外仕様等					
注意事項	<p>1. 冷暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015の条件による値です。</p> <p>2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。</p> <p>3. 騒音値はJRA4065:2013「パッケージエアコンディショナーの音響パワーレベル試験方法」に基づいた値です。</p>				

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PL-ERP56EA6	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2018-02-15	図番	SY-PLERP56EA6	副番	

