


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 4方向天井カセット形<コンパクトカセット>

形名	PL-RP56JA5	台数		記号	
----	------------	----	--	----	--

電源			単相200V 50Hz/60Hz		
能力			冷房	暖房	
			kW	5.0	5.6
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19	20/ —
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ —	7/6
電気特性	消費電力		kW	0.09/0.10	0.09/0.10
	運転電流		A	0.50/0.55	0.50/0.55
リモコン温度設定範囲		°C	19~30(ドライを含む)		17~28
風向調節		上下方向	30° ,45° ,55° ,70° に設定可・スイング		
		左右方向	—		
送風機	形式×個数		ターボファン×1		
	風量 強-中-弱-静	m³/min	16-15-14-13		
	機外静圧	Pa	0		
	電動機出力	kW	0.03		
外装			ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>		
外形寸法	本体(H×W×D)	mm	307×660×660		
	パネル(H×W×D)	mm	30×760×760		
熱交換器形式			クロスフィン		
エアフィルター			PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		
防音・断熱材			ポリエチレンシート		
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		
ドレン配管サイズ		mm	VP-25接続可		
運転音 強-中-弱-静		dB	37-35.5-34-32		
製品質量		kg	本体:19 パネル:3.7		
機外配線	最小電線太さ	mm	内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、技術資料をご覧ください。		
	配線用遮断器	A			
構成部品	運転調整装置 (別売)	MAリモコン M-NETリモコン			
	化粧パネル (別売)	標準パネル, ワイヤレスパネル(受光部付)からお選びください。			
その他の取付可能主要別売部品			配線リプレースキット, ワイドパネル, ワイヤレスリモコン, 加湿器		
付属品			ワッシャー, ワッシャー(クッション付), パイプカバー, バンド 座付きネジ, フレキホース, 断熱材		
特記事項, 標準外仕様等					
注意事項	<p>1. 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件、冷媒配管相当長 7.5mで運転した場合の最大能力です。</p> <p>2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。</p> <p>3. 運転音はJIS規格に準じて無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)</p>				

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PL-RP56JA5	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2011-03-31	図番	SY-PLRP56JA5	副番	

