


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>

形名	PL-ZRP140EA3	台数		記号	
----	--------------	----	--	----	--

電源			単相200V 50Hz/60Hz		
能力			冷房	暖房	
			kW	12.5	14.0
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19	20/—
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/—	7/6
電気特性	消費電力		kW	0.110/0.110	0.110/0.110
	運転電流		A	0.98/0.98	0.93/0.93
リモコン温度設定範囲		°C	19~30(ドライを含む)		17~28
風向調節		上下方向	30°,35°,45°,55°,60° に設定可・スイング		
		左右方向	—		
送風機	形式×個数		ターボファン×1		
	風量 強-中-弱-静		m <sup>3</sup> /min	34-30-26-22	
	機外静圧		Pa	0	
	電動機出力		kW	0.120	
外装			ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>		
外形寸法	本体(H×W×D)		mm	298×840×840	
	パネル(H×W×D)		mm	40×950×950	
熱交換器形式			クロスフィン		
エアフィルター			PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		
防音・断熱材			発泡PS		
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		
ドレン配管サイズ		mm	VP-25接続可		
運転音<PWL> 強-中-弱-静		dB	66-63-61-59		
製品質量		kg	本体:27 パネル:5		
機外配線	最小電線太さ		mm	内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、 技術資料をご覧ください。	
	配線用遮断器		A		
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン		
	化粧パネル (別売)		M-NETリモコン		
その他の取付可能主要別売部品			スペースパネル, 吹出口シャッタープレート, 加湿器, リモコンケーブル, 自動清掃ユニット 高性能フィルター, 多機能ケースメント, ワイドパネル, 高湿度対応キット		
付属品			ワッシャー, ワッシャー(クッション付), パイプカバー, パンド フレキホース, 断熱材		
特記事項, 標準外仕様等					
注意事項	<p>1. 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件、冷媒配管相当長 7.5mで運転した場合の最大能力です。</p> <p>2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。</p> <p>3. 騒音値はJRA4065:2013「パッケージエアコンディショナーの音響パワーレベル試験方法」に基づいた値です。</p>				

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PL-ZRP140EA3	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2015-02-26	図番	SY-PLZRP140EA3	副番	

