


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>

形名	PL-ZRP56EA9	台数		記号	
----	-------------	----	--	----	--

電 源			単相200V 50Hz/60Hz			
能 力			冷 房	暖 房		
			kW	5.0	5.6	
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19	20/ -	
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ -	7/6	
電気特性	消費電力		kW	0.030/0.030	0.030/0.030	
	運転電流		A	0.32/0.32	0.27/0.27	
リモコン温度設定範囲			°C	19~30(ドライを含む)	17~28 ※1	
風向調節			上下方向	30° ,35° ,45° ,55° ,60° に設定可・スイング		
			左右方向	正面(停止時)、スイング、自動に設定可(別売)		
送風機	形式×個数		ターボファン×1			
	風量 強-中-弱-静	m³/min	17-16-14-11			
	機外静圧		Pa	0		
	電動機出力		kW	0.050		
外 装			ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>			
外形寸法	本 体(H×W×D)		mm	258×840×840		
	パネル(H×W×D)		mm	40×950×950		
熱交換器形式			クロスフィン			
エアフィルター			PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
防音・断熱材			発泡PS			
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7			
ドレン配管サイズ		mm	VP-25接続可			
運転音<PWL> 強-中-弱-静		dB	48-47-46-44			
製 品 質 量		kg	本体:21 パネル:5			
機外配線	最小電線太さ		mm	内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、 技術資料をご覧ください。		
	配線用遮断器		A			
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン			
			M-NETリモコン			
化粧パネル (別売)		標準パネル、標準パネルカンタン自動パネル、ムーブアイセンサーパネル、ムーブアイセンサーカンタン自動パネル フィルター自動清掃ユニット用パネル(フィルター自動清掃ユニット取付の場合) フィルター自動清掃ユニット用ムーブアイセンサーパネル(フィルター自動清掃ユニット取付の場合)からお選びください。				
その他の取付可能主要別売部品			左右ルーバーユニット、スペースパネル、吹出口シャッタープレート、加湿器、リモコンケーブル 自動清掃ユニット、高性能フィルター、多機能ケースメント、ワイドパネル、高湿度対応キット			
付属品			ワッシャー、ワッシャー(クッション付)、パイプカバー、バンド フレキホース、断熱材			
特記事項、標準外仕様等						
注 意 事 項	1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015の条件による値です。					
	2. 実際の能力特性は内・外機の組み合わせにより変わりますので技術資料をご覧ください。					
	3. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。					
	4. ※1ズバ暖スリム室外ユニット組み合わせ時は10°Cの設定ができます。 組み合わせ機器に制約がありますので、詳細についてはカタログなどをご確認ください。					

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PL-ZRP56EA9	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2021-01-19	図 番	SY-PLZRP56EA9	副 番	

