


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>

形名	PL-ZRP71EA2	台数		記号	
----	-------------	----	--	----	--

電源			単相200V 50Hz/60Hz		
能力			冷房	暖房	
			kW	6.3	7.0
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19	20/ -
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ -	7/6
電気特性	消費電力		kW	0.03/0.03	0.03/0.03
	運転電流		A	0.64/0.64	0.34/0.34
リモコン温度設定範囲			°C	19~30(ドライを含む)	17~28
風向調節			上下方向	30° ,35° ,45° ,55° ,60° に設定可・スイング	
			左右方向	-	
送風機	形式×個数		ターボファン×1		
	風量 強-中-弱-静		m ³ /min	21-19-17-14	
	機外静圧		Pa	0	
	電動機出力		kW	0.050	
外装			ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>		
外形寸法	本体(H×W×D)		mm	258×840×840	
	パネル(H×W×D)		mm	40×950×950	
熱交換器形式			クロスフィン		
エアフィルター			PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		
防音・断熱材			発泡PS		
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		
ドレン配管サイズ		mm	VP-25接続可		
運転音 強-中-弱-静		dB	35-33-30-28		
製品質量		kg	本体:20 パネル:5		
機外配線	最小電線太さ		mm	内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、 技術資料をご覧ください。	
	配線用遮断器		A		
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン M-NETリモコン		
	化粧パネル (別売)		標準パネル、標準パネルカンタン自動パネル、ムーブアイセンサーパネル、ムーブアイセンサーカンタン自動パネル フィルター自動清掃ユニット用パネル(フィルター自動清掃ユニット取付の場合)からお選びください。		
その他の取付可能主要別売部品			スペースパネル、吹出口シャッタープレート、加湿器、リモコンケーブル、自動清掃ユニット 高性能フィルター、多機能ケースメント、ワイドパネル、高湿度対応キット		
付属品			ワッシャー、ワッシャー(クッション付)、パイプカバー、バンド フレキホース、断熱材		
特記事項、標準外仕様等					
注意事項	1. 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件、冷媒配管相当長 7.5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)				

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PL-ZRP71EA2	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2014-09-12	図番	SY-PLZRP71EA2	副番	

