


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>

形名	PL-ZRP71EA4	台数		記号	
----	-------------	----	--	----	--

電源			単相200V 50Hz/60Hz			
能力			冷房	暖房		
			kW	6.3	7.0	
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19	20/ -	
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ -	7/6	
電気特性	消費電力		kW	0.030/0.030	0.030/0.030	
	運転電流		A	0.39/0.39	0.34/0.34	
リモコン温度設定範囲			°C	19~30(ドライを含む)	17~28	
風向調節			上下方向	30° ,35° ,45° ,55° ,60° に設定可・スイング		
			左右方向	-		
送風機	形式×個数		ターボファン×1			
	風量 強-中-弱-静	m³/min	21-19-17-14			
	機外静圧		Pa	0		
	電動機出力		kW	0.050		
外装			ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>			
外形寸法	本体(H×W×D)		mm	258×840×840		
	パネル(H×W×D)		mm	40×950×950		
熱交換器形式			クロスフィン			
エアフィルター			PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
防音・断熱材			発泡PS			
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88			
ドレン配管サイズ		mm	VP-25接続可			
運転音<PWL> 強-中-弱-静		dB	51-49-47-46			
製品質量		kg	本体:20 パネル:5			
機外配線	最小電線太さ	mm	内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、 技術資料をご覧ください。			
	配線用遮断器	A				
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン			
	化粧パネル (別売)		M-NETリモコン			
その他の取付可能主要別売部品			スペースパネル、吹出口シャッタープレート、加湿器、リモコンケーブル、自動清掃ユニット 高性能フィルター、多機能ケースメント、ワイドパネル、高湿度対応キット			
付属品			ワッシャー、ワッシャー(クッション付)、パイプカバー、バンド フレキホース、断熱材			
特記事項, 標準外仕様等						
注意事項	<p>1. 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件、冷媒配管相当長 7.5mで運転した場合の最大能力です。</p> <p>2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。</p> <p>3. 騒音値はJRA4065:2013「パッケージエアコンディショナーの音響パワーレベル試験方法」に基づいた値です。</p>					

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PL-ZRP71EA4	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2016-02-08	図番	SY-PLZRP71EA4	副番	

