


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 天井カセット形(4方向吹出し)<i>i</i>-スクエアタイプ

| | | | | | |
|----|--------------|----|--|----|--|
| 形名 | PLFY-P71HMG9 | 台数 | | 記号 | |
|----|--------------|----|--|----|--|

| | | | | | | |
|--------------------|---|--|-----------------------------------|---------------|--|--|
| 電源 | | 単相200V 60Hz | | | | |
| 能力 | | 冷房 | | 暖房 | | |
| | | kW | | 7.1 | | |
| SHF | | 0.72 | | - | | |
| 空気条件 | 室内側 | 乾球温度/湿球温度 | °C | 27/19 | | |
| | 室外側 | 乾球温度/湿球温度 | °C | 35/ - | | |
| 電気特性 | 消費電力 | | kW | 0.03 | | |
| | 運転電流 | | A | 0.30 | | |
| リモコン温度設定範囲 | | °C | | 19~30(ドライを含む) | | |
| 風向調節 | | 上下方向 | 35° ,40° ,45° ,50° ,60° に設定可・スイング | | | |
| | | 左右方向 | 正面(停止時)、スイング、自動に設定可(別売) | | | |
| 送風機 | 形式×個数 | | ターボファン×1 | | | |
| | 風量 強-中1-中2-弱 | m ³ /min | 22-19-16-14 | | | |
| | 機外静圧 | | Pa | 0 | | |
| | 電動機出力 | | kW | 0.050 | | |
| 外装 | | クリアホワイト<1.0Y 9.2/0.2> | | | | |
| 外形寸法 | 本体(H×W×D) | | mm | 258×840×840 | | |
| | パネル(H×W×D) | | mm | 35×950×950 | | |
| 熱交換器形式 | | クロスフィン | | | | |
| エアフィルター | | PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様) | | | | |
| 防音・断熱材 | | 発泡PS | | | | |
| 冷媒配管サイズ(液/ガス) | | mm | φ9.52/φ15.88 | | | |
| ドレン配管サイズ | | mm | VP-25接続可 | | | |
| 運転音<PWL> 強-中1-中2-弱 | | dB | 54-52-50-48 | | | |
| 製品質量 | | kg | 本体:20 パネル:4.5 | | | |
| 機外配線 | 最小電線太さ | | mm | 1.6 | | |
| | 配線用遮断器 | | A | 15 | | |
| 構成部品 | 運転調整装置 (別売) | | MAリモコン | | | |
| | 化粧パネル (別売) | | M-NETリモコン | | | |
| 付属品 | | ワッシャー、ワッシャー(クッション付)、パイプカバー、バンド フレキホース、断熱材 | | | | |
| 特記事項、標準外仕様等 | | | | | | |
| 注意事項 | <p>1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015の条件による値です。</p> <p>2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。</p> <p>3. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------|----|----------------|----|--|
| パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 | 形名 | PLFY-P71HMG9 | 台数 | | 記号 | |
|  三菱電機株式会社 | 作成日 | 2022-02-22 | 図番 | PLFY-P71HMG9-6 | 副番 | |

