


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 厨房用 天吊形

形名	PC-RP140HA20	台数		記号	
----	--------------	----	--	----	--

電源			単相200V 50Hz/60Hz		
能力			冷房	暖房	
kW			12.5	14.0	
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19	
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ -	
電気特性	消費電力	kW	0.300/0.340		
	運転電流	A	1.60/1.80		
リモコン温度設定範囲		°C	19~30(ドライを含む)		
風向調節		上下方向	上向10° ~下向45° の範囲で調整可(手動)		
		左右方向	左右に各々45° の範囲で調整可(手動)		
送風機	形式×個数		シロッコファン×4		
	風量 強-弱	m ³ /min	38-28		
	機外静圧	Pa	0		
	電動機出力	kW	0.160		
外装			ステンレス<ヘアライン仕上げ>		
外形寸法	本体(H×W×D)	mm	280×1520×650		
	パネル(H×W×D)	mm	-		
熱交換器形式			クロスフィン		
エアフィルター			合成繊維不織布		
防音・断熱材			発泡PS・ポリエチレンシート		
冷媒配管サイズ(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88			
ドレン配管サイズ	mm	VP-25接続可			
運転音<PWL> 強-弱	dB	68-61			
製品質量	kg	本体:56			
機外配線	最小電線太さ	mm	内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、 技術資料をご覧ください。		
	配線用遮断器	A			
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン		
			M-NETリモコン		
	化粧パネル (別売)		-		
その他の取付可能主要別売部品			配線リプレースキット, 交換用オイルミストフィルターエレメント フレキシブルダクト, 断熱フレキシブルダクト, 防露テープ		
付属品			ワッシャー, ワッシャー(クッション付き), パイプカバー, バンド, ドレンホース ドレン配管カバー, 交換用エレメント		
特記事項, 標準外仕様等					
注意事項	1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015の条件による値です。 2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。 3. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。 4. ※1ズバ暖スリム室外ユニット組み合わせ時は10°Cの設定ができます。 組み合わせ機器に制約がありますので、詳細についてはカタログなどをご確認ください。				

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PC-RP140HA20	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2024-01-12	図番	SY-PCR140HA20	副番	

