


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 壁掛形

形名	PK-RP71KA20	台数		記号	
----	-------------	----	--	----	--

電源			単相200V 50Hz/60Hz			
能力			冷房	暖房		
kW			6.3	7.0		
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19		
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ -		
電気特性	消費電力		kW	0.060/0.060		
	運転電流		A	0.60/0.60		
リモコン温度設定範囲		°C	19~30(ドライを含む)		17~28 ※1	
風向調節		上下方向	冷房・ドライ時10°、18°、25°、35°、50°、暖房・送風時10°、25°、40°、55°、70°に設定可・スイング			
		左右方向	左右に各々25°の範囲で調整可(手動)			
送風機	形式×個数		ラインフローファン×1			
	風量 強-中-弱	m ³ /min	19.0-17.8-16.5			
	機外静圧		Pa	0		
	電動機出力		kW	0.057		
外装			クリアホワイト<1.0Y9.2/0.2>			
外形寸法	本体(H×W×D)		mm	365×1170×295		
	パネル(H×W×D)		mm	-		
熱交換器形式			クロスフィン			
エアフィルター			PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
防音・断熱材			発泡PS・ポリエチレンシート			
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88			
ドレン配管サイズ		mm	VP-16接続可			
運転音<PWL> 強-中-弱		dB	56-55-53			
製品質量		kg	本体:21			
機外配線	最小電線太さ	mm	内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、 技術資料をご覧ください。			
	配線用遮断器	A				
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン			
			M-NETリモコン			
	化粧パネル (別売)		-			
その他の取付可能主要別売部品			ワイヤレスリモコン, ドレンアップメカ			
付属品			据付板, 据付板取付用ネジ, フェルトテープ, 据付用スペーサー, バンド			
特記事項, 標準外仕様等						
注意事項	1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015の条件による値です。 2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。 3. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。 4. ※1ズバ暖スリム室外ユニット組み合わせ時は10°Cの設定ができます。 組み合わせ機器に制約がありますので、詳細についてはカタログなどをご確認ください。					

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PK-RP71KA20	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2024-01-12	図番	SY-PKRP71KA20	副番	



単位	スケール	作成日	形名	PK-RP71KA20		
mm	NTS	2023-11-16	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (壁掛形)			
三菱電機株式会社		図番	GA-PKRP71KA20	副番		記号