


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 4方向天井カセット形<コンパクトカセット>

形名	PL-RP40GA6	台数		記号	
----	------------	----	--	----	--

電源			単相200V 50Hz/60Hz			
能力			冷房	暖房		
kW			3.6	4.0		
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19		
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ -		
電気特性	消費電力		kW	0.030/0.030		
	運転電流		A	0.29/0.29		
リモコン温度設定範囲		°C	19~30(ドライを含む)		17~28 ※1	
風向調節		上下方向	30° ,35° ,45° ,55° ,60° に設定可・スイング			
		左右方向	-			
送風機	形式×個数		ターボファン×1			
	風量 強-中-弱-静	m³/min	12-9.5-9-8.5			
	機外静圧		Pa	0		
	電動機出力		kW	0.050		
外装			クリアホワイト<1.0Y 9.2/0.2>			
外形寸法	本体(H×W×D)		mm	298×670×670		
	パネル(H×W×D)		mm	15×760×760		
熱交換器形式			クロスフィン			
エアフィルター			PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
防音・断熱材			発泡PS			
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7			
ドレン配管サイズ		mm	VP-25接続可			
運転音<PWL> 強-中-弱-静		dB	53-51-49-48			
製品質量		kg	本体:17 パネル:3.6			
機外配線	最小電線太さ	mm	内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、 技術資料をご覧ください。			
	配線用遮断器	A				
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン M-NETリモコン			
	化粧パネル (別売)		ムーブアイセンサーパネル, 標準パネルからお選びください。			
その他の取付可能主要別売部品			配線リプレースキット, ワイドパネル, 吹出口シャッタープレート スペースパネル, 加湿器			
付属品			ワッシャー, ワッシャー(クッション付), パイプカバー, バンド フレキホース, 断熱材, ファスナー			
特記事項, 標準外仕様等						
注意事項	<p>1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015の条件による値です。</p> <p>2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。</p> <p>3. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。</p> <p>4. ※1ズバ暖スリム室外ユニット組み合わせ時は10°Cの設定ができます。 組み合わせ機器に制約がありますので、詳細についてはカタログなどをご確認ください。</p>					

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PL-RP40GA6	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2024-01-12	図番	SY-PLRP40GA6	副番	

