

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 4方向天井カセット形<コンパクトカセット>

| | | | | | |
|----|------------|----|--|----|--|
| 形名 | PL-RP71GA6 | 台数 | | 記号 | |
|----|------------|----|--|----|--|

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------------|---|-------------|----------|--|
| 電源 | | | 単相200V 50Hz/60Hz | | | |
| 能力 | | | 冷房 | 暖房 | | |
| kW | | | 6.3 | 7.0 | | |
| 空気条件 | 室内側 | 乾球温度/湿球温度 | °C | 27/19 | | |
| | 室外側 | 乾球温度/湿球温度 | °C | 35/ - | | |
| 電気特性 | 消費電力 | | kW | 0.040/0.040 | | |
| | 運転電流 | | A | 0.44/0.44 | | |
| リモコン温度設定範囲 | | °C | 19~30(ドライを含む) | | 17~28 ※1 | |
| 風向調節 | | 上下方向 | 30° ,35° ,45° ,55° ,60° に設定可・スイング | | | |
| | | 左右方向 | - | | | |
| 送風機 | 形式×個数 | | ターボファン×1 | | | |
| | 風量 強-中-弱-静 | m ³ /min | 15-13.5-12-11 | | | |
| | 機外静圧 | | Pa | 0 | | |
| | 電動機出力 | | kW | 0.050 | | |
| 外装 | | | クリアホワイト<1.0Y 9.2/0.2> | | | |
| 外形寸法 | 本体(H×W×D) | | mm | 298×670×670 | | |
| | パネル(H×W×D) | | mm | 15×760×760 | | |
| 熱交換器形式 | | | クロスフィン | | | |
| エアフィルター | | | PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様) | | | |
| 防音・断熱材 | | | 発泡PS | | | |
| 冷媒配管サイズ(液/ガス) | | mm | φ9.52/φ15.88 | | | |
| ドレン配管サイズ | | mm | VP-25接続可 | | | |
| 運転音<PWL> 強-中-弱-静 | | dB | 58-56-54-53 | | | |
| 製品質量 | | kg | 本体:17 パネル:3.6 | | | |
| 機外配線 | 最小電線太さ | mm | 内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、 技術資料をご覧ください。 | | | |
| | 配線用遮断器 | A | | | | |
| 構成部品 | 運転調整装置 (別売) | | MAリモコン | | | |
| | 化粧パネル (別売) | | M-NETリモコン | | | |
| その他の取付可能主要別売部品 | | | ムーブアイセンサーパネル, 標準パネルからお選びください。 | | | |
| 付属品 | | | 配線リプレースキット, ワイドパネル, 吹出口シャッタープレート スペースパネル, 加湿器 | | | |
| 特記事項, 標準外仕様等 | | | ワッシャー, ワッシャー(クッション付), パイプカバー, バンド フレキホース, 断熱材, ファスナー | | | |
| 注意事項 | <p>1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015の条件による値です。</p> <p>2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。</p> <p>3. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。</p> <p>4. ※1ズバ暖スリム室外ユニット組み合わせ時は10°Cの設定ができます。 組み合わせ機器に制約がありますので、詳細についてはカタログなどをご確認ください。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|------------|----|--------------|----|--|
| パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 | 形名 | PL-RP71GA6 | 台数 | | 記号 | |
|  三菱電機株式会社 | 作成日 | 2024-01-12 | 図番 | SY-PLRP71GA6 | 副番 | |

