

据付所要スペース（室内ユニット）



※ 左、左後、左下配管時（スペーサー使用時）の場合113以上

DK01C268

室外ユニットの周囲必要空間（基本）




室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

SG01N199

機外配線要領



仕　様　表

50Hz・60Hz共通

セット形名				MSZ－RXV25T－W,T
性能	冷房	冷房能力	kW	2.5 (0.7～3.3)
		定格消費電力	W	445 (150～950)
		エネルギー消費効率	－	5.62
		運転電流	A	4.72
		力率	%	94
	暖房	暖房能力	kW	3.4 (0.7～5.5)
		定格消費電力	W	615 (120～1,460)
		エネルギー消費効率	－	5.53
		低温能力	kW	4.0
		低温消費電力	W	1,290
		運転電流	A	6.20（最大 15.0）
		力率	%	99
	冷・暖平均エネルギー消費効率		－	5.58
	始動電流		A	6.20
室内ユニット	形名			MSZ－RXV25T－W,T－IN
	電源			単相・100V
	外形寸法<H×W×D>		mm	298×780×198(203)
	外装色		－	ピュアホワイト・ブラウン
	補助電熱装置		W	－
	送風機（形式×個数）		－	ラインフローファン×1
	機外静圧		Pa(mmAq)	－
	風量		m^3/h	（冷房）590 （暖房）595
	運転音（強・弱・静）		dB	（冷房） 44・33・19 （暖房） 46・35・24
	送風機用電動機出力		W	40
	製品質量		kg	10
	ドレン接続口サイズ		mm	φ16（外径）
室外ユニット	形名			MUZ－RXV25T
	電源			単相・100V
	外形寸法<H×W×D>		mm	550×800(+69)×285
	外装色（マンセル）		－	アイボリー（3.0Y 7.8/1.1）
	圧縮機	形式×個数	－	全密閉×1
		呼称出力	W	650
		始動方式	－	直入
	送風機（形式×個数）		－	プロペラファン×1
	風量		m^3/h	（冷房）1,645（暖房）1,645
	運転音		dB	（冷房） 45 （暖房） 46
	送風機用電動機出力		W	50
	送風機用保護装置		－	電流検知・回転速度検知
	製品質量		kg	32
共通事項	冷媒（種類，封入量）		kg	R410A, 1.05
	延長配管	許容値	m	配管長 20・高低差 15
		液管外径	mm	φ6.35 (1/4″)
		ガス管外径	mm	φ9.52 (3/8″)


1. 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
   定格冷房能力(室内側:27.0℃[DB],19.0℃[WB],外気温度:35.0℃[DB],24.0℃[WB])
   定格暖房能力＜標準＞(室内側:20.0℃[DB],外気温度:7.0℃[DB],6.0℃[WB])
   ＜低温＞(室内側:20.0℃[DB],外気温度:2.0℃[DB],1.0℃[WB])
   延長配管5m(相当長)，高低差0m
2. 運転音測定条件：無響室，Aスケール，JIS C 9612 によります。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
4. 指定なき数字の単位は、mmとします。
5. 室内ユニット外形寸法中（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
6. 室外ユニット外形寸法中（ ）内の寸法は、サービスパネルの突出し寸法を示しています。
7. 設計圧力は4.15MPaです。

三菱電機株式会社

冷暖房用壁掛形ルームエアコン仕様書
グリーン購入法適合
MSZ－RXV25T－W，T

電源電線（分岐回路）の太さと長さ	電線径（mm）／最大こう長（m）	φ1.6/7　φ2.0/11　φ2.6/19	発行日	2006-2-28	図番	VSTRBZ1	副番	

室内ユニット外形図
(MSZ-RXV25T-W,T-IN)



本体配管	絶縁ｶﾊﾞｰ	外径φ35
	液　管	ﾌﾚｱ接続6.35(1/4″) 有効長500
	ｶﾞｽ 管	ﾌﾚｱ接続9.52(3/8″) 有効長430
ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ		絶縁外径φ28
		接続部外径φ16
		有効長 560
電源ｺｰﾄﾞ	右出し寸法	1800
	左出し寸法	1100


注、延長配管ｻｲｽﾞは仕様表を参照下さい。

DK01C268

室外ユニット外形図
(MUZ-RXV25T)

配管接続口	液　管	ﾌﾚｱ接続 6.35(1/4″)
	ｶﾞｽ 管	ﾌﾚｱ接続 9.52(3/8″)

注、延長配管ｻｲｽﾞは仕様表を参照下さい。



SG01N199

図番	VSTRBZ2	副番	