



フィレドンフィルタ仕様表

| 品番 | 品名        | 個数 | 材質                     |
|----|-----------|----|------------------------|
| 1  | フィルタ      | 1  | ポリエステル/モダアクリル (PS/300) |
| 2  | フレーム1     | 2  | A6063S-T5              |
| 3  | フレーム2     | 2  | A6063S-T5              |
| 4  | エキスパンドメタル | 1  | A1050                  |
| 5  | 補強棒       | 1  | A1050                  |
| 6  | フィルタ押え    | 1  | A1050                  |
| 7  | 中空リベット    | 4  | A1100W                 |

本製品の平均捕集効率は73%です。  
(JIS B 9908 試験方法 形式3〈質量法〉にて評価)

|           |                |                 |                                    |      |      |
|-----------|----------------|-----------------|------------------------------------|------|------|
|           | 作成日付<br>ISSUED | 改定日付<br>REVISED | TITLE                              |      |      |
|           | 10-02-16       |                 | 産業用除湿機別売部品<br>J-TP3FF フィレドンフィルタ外形図 |      |      |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社       |                 | DRW. NO.                           | REV. | PAGE |
|           |                |                 | WKH94C606                          |      | 1/1  |