

三菱電機株式会社

産業用除湿機<天吊形> 防食仕様書

適用機種

形 名
KEH-P08A1(-RC)-BKN

適用:この仕様書は、次の環境条件に除湿機を据付ける場合に適用します。

適 用	目 的
硫黄系ガス雰囲気等のある地域 1. 化学・薬品工場 2. 工場、学校等の実験室で硫黄系薬品を使用する場所 3. 都市公害地 (車の排ガスの影響のある場所)	1. 冷却器伝熱管のろう付に用いたろう材のリンが侵されるのを防止 2. アルミフィン腐食防止

—留意事項—

防食仕様機を使用した場合でも腐食・発錆に対して万全ではなく、除湿機を設置する場所や設置後のメンテナンスに対し、次の事項に留意願います。

- 据付時・メンテナンス時に付いた傷は、補修をしてください。
- 機器の状態を定期的に点検してください。
(必要に応じて再防錆処置や、部品交換等を実施してください。)

仕様 (下表に記載のない部品は標準仕様に準ずる。)

部品名		素材	防食 標準 (熱交換器 カチオン電 着)	表面処理
熱 交 換 器	フィン	アルミ A1050	○	プレコートフィン エポキシ樹脂塗装(カチオン電着塗装) ※1
	管板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	素地のまま エポキシ樹脂塗装(カチオン電着塗装) ※1
	配管(Uベンド等)	リン脱酸銅C1220T	○	素地のまま エポキシ樹脂塗装(カチオン電着塗装) ※1
	配管ろう付部	リン銅ろう	○	素地のまま エポキシ樹脂塗装(カチオン電着塗装) ※1
配管ろう付部		リン銅ろう	○	素地のまま 変性エポキシ樹脂塗装 ※2

※1 カチオン電着塗装一回塗り

※2 一液性速乾型変性エポキシ樹脂一回塗り(パワーハイト)

	WYN11-1757	
--	------------	--