

プレアラーム接点入力キット

項目		形名	SD-45M
電 源			単相 200V 50/60Hz
付属品			中継リレー 1個 接続配線 4種類×各1本 突合せ接続端子 1個 取付けネジ〈中継リレー用〉 2本 結束バンド 4本 配線固定クランプ 2個 取付要領書
荷造寸法	高さ	mm	45
	幅	mm	225
	奥行	mm	130
荷造質量		kg	0.2
適合機種			RBH-P(C)35NRA-Q, RBH-N(C)35NRA-HQ, RBH-P(C)45NRA-Q RBS-P(C)20HRA-Q, RBS-N(C)20HRA-HQ, RBS-P(C)25HRA-Q RBS-P(C)202HRA-Q, RBS-N(C)202HRA-HQ, RBS-P(C)252HRA-Q RBH-P(C)35NRB-Q, RBH-N(C)35NRB-HQ, RBH-P(C)45NRB-Q RBS-P(C)20HRB-Q, RBS-N(C)20HRB-HQ, RBS-P(C)25HRB-Q RBS-P(C)202HRB-Q, RBS-N(C)202HRB-HQ, RBS-P(C)252HRB-Q RBH-P(C)35NRC-Q, RBS-P(C)20HRC-Q, RBS-P(C)202HRC-Q RBH-P(C)45HRC-Q, RBS-P(C)25HRC-Q, RBS-P(C)252HRC-Q

注1

注1. ソフトウェアバージョン12.00以降が対象となります。