



⚠ 安全に関するご注意

1. この蓄電池は当社適合器具専用の内蔵用蓄電池です。
適合器具以外の組合せ及び器具外で使用しますと火災や感電の原因となります。
2. 周囲温度は5℃から35℃の範囲でご使用ください。
蓄電池の性能、寿命低下劣化や火災の原因となります。
3. 蓄電池を火や水の中へ入れたり、加熱したり、変形させないでください。
破裂する危険があります。
4. 蓄電池は絶対に分解、改造しないでください。火傷や感電の原因となります。
蓄電池の液は、皮膚や衣類を傷めます。
5. 蓄電池のショートは絶対にさけてください。火災、感電、火傷の原因となります。

検認	8					誘導灯・非常用照明器具 蓄電池内蔵形 交換用電池	
長谷川	7					形名	12N19EA
	6	リード線	耐熱ビニル電線	4	赤(+)、黒(-)	定格電圧	12V
照査	5	ヒューズホルダー	ナイロン66	1	ミセット5Aヒューズ入り	定格容量	1800mAh
	4	コネクタ	ナイロン6	1	2P MLコネクタ		
西田	3	ケース	合成樹脂	1		器具質量	約 0.80 kg (包装箱は含みません)
	2	単電池	1.2V 1800mAh	10	ニカド蓄電池	図番	EY12508-D
石井 (慎)	1	フタ	合成樹脂	2			
		部番	部品名	材質・材厚	数	備考	
1604	CA						

単位 mm 第 3 角 法



三菱電機照明株式会社

