



⚠ 安全に関するご注意

1. この蓄電池は当社適合器具専用の内蔵用蓄電池です。
適合器具以外の組合せ及び器具外で使用しますと、火災や感電の原因となります。
2. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
蓄電池の性能、寿命低下劣化や火災の原因となります。
3. 蓄電池を火や水の中へ入れたり、加熱したり、変形させないでください。
破裂する危険があります。
4. 蓄電池は絶対に分解、改造しないでください。火傷や感電の原因となります。
蓄電池の液は、皮膚や衣類を傷めます。
5. 蓄電池のショートは絶対にさけてください。火災、感電、火傷の原因となります。

検認	8					非常用照明器具・誘導灯器具 内蔵用蓄電池	
長谷川	7	外装チューブ	熱収縮性塩化ビニル	1		形名	3N12AB
	6	リード線	耐熱ビニル電線	3	赤(+), 黒(-)		
照査	5	ヒューズホルダー	ナイロン66	1	ミセット5Aヒューズ入り	定格容量	1200mAh
	4	コネクタ	ナイロン6	1	2Pコネクタ	W. 数	-
西田	3	ケース	紙	1		器具質量	約 0.15 kg (ランプ、包装箱は含みません)
	2	単電池	Ni-Cd蓄電池	3	1.2v 1200mAh	図番	EY12437-C
石井 (慎)	1	フタ	合成樹脂	2			
	部番	品名	材質・材厚	数	備考		

0704 CA

単位 mm 第 3 角 法



三菱電機照明株式会社

