



使用に関するお願い

- この蓄電池は7H15DBと取付金具を組み合わせた機種です。
- この蓄電池はMyシリーズ 階段灯の以下機種に使用されている7H15DAの代替品として使用できます。
EL-LH-FHS41200、EL-LH-FHS41201、
EL-LH-FH41200、EL-LH-FHS21200、
EL-LH-FHS21201、EL-LH-FH21200
- 専用形非常灯には使用できません。
7H15DDを代替品としてご使用ください。

安全に関するご注意

- この蓄電池は当社適合器具専用の内蔵用蓄電池です。適合器具以外の組合せ及び器具外で使用しますと火災や感電の原因となります。
- 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。蓄電池の性能、寿命低下や劣化、火災の原因となります。
- 蓄電池を火や水の中に入れて、過熱したり、変形させないでください。破裂する危険があります。
- 蓄電池は絶対に分解、改造しないでください。火傷や感電の原因となります。蓄電池の液は、皮膚や衣類を傷めます。
- 蓄電池のショートは絶対に避けてください。火災、感電、火傷の原因となります。

公称電圧	7.2V
公称容量	1450mAh

非常用照明器具 内蔵用蓄電池

形名 **7H15DB-S**

検 認	番 号	部 品 名	材 質・材 厚	数	備 考	点灯方式	用 途
岩瀬	7					定格・電圧	
照 査	6	取付金具	ステンレス鋼板 t0.5	1		入力電流	
	5	外装チューブ	合成樹脂	1		定格消費電力	
丹下	4	ヒューズ		1	5A	定 格	
	3	コネクタ	合成樹脂	1	2P XAコネクタ	周波数	定格光束
設計・改定	2	リード線	耐熱絶縁電線	2		光源色	演色性
鶴留	1	単電池	Ni-MH蓄電池	6		器具質量	約0.2kg (包装箱は含まません)
	部番	部 品 名	材 質・材 厚	数	備 考	図 番	EY27324-A

2109

3D E

単位 mm 第 3 角 法