


本体水平方向
回転範囲 360°

本体垂直方向
回転範囲 90°

⚠ 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や風呂場など水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外の取付は、火災・落下の原因となります。
3. 展示業務用照明器具です。温度が高い箇所があり、触れるとやけどの原因となります。人の手が届く場所には設置しないでください。
4. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
5. 被照射面とは0.5m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
6. 必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
7. 点灯中や消灯直後は、高温のため器具及びランプに手を触れないでください。やけどの原因となります。



使用に関するご注意

1. ランプは別売りです。

検認	適合ランプ (別売)	35W形 (φ35) JDR110V-35WLM/K3 JDR110V-35WLW/K3	50W形 (φ50) JDR110V-40WLN/K JDR110V-40WLM/K JDR110V-40WLW/K	75W形 (φ50) JDR110V-65WLN/K JDR110V-65WLM/K JDR110V-65WLW/K	ハロゲンスポットライト ライティングレール仕様 ラインボルトタイプ 100V AKS0015K	
		(φ70) JDR110V-65W-SP/K7E JDR110V-65W-FL/K7E JDR110V-65W-WF/K7E	(φ70) JDR110V-85W-SP/K7E JDR110V-85W-FL/K7E JDR110V-85W-WF/K7E			
長谷川					適合ランプ	タイルハロゲン球 110V 口金:E11
照査	5				W. 数	最大 85W×1
西田	4	ライティングプラグ	7'ラスチック	1	器具質量	約 0.1 kg (ランプ、包装箱は含みません)
	3	ソケット	磁器	1	図番	EY16319-E
設計・改定	2	パイプ	鋼管 φ8	1		
澤田	1	本体	アルミダイキャスト	1		
	部番	品名	材質・材厚	数	備考	

1604 CA

単位 mm 第 3 角 法