


△ 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や風呂場など水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 断熱材や防音材を器具にかがせた状態で使用しないでください。電源線は断熱材の上を通してください。加熱して火災の原因となります。
6. 点灯中や消灯直後は、高温のため器具及びランプに手を触れないでください。やけどの原因となります。
7. “高圧注意” ランプ始動のため5kVの高圧パルスが二次側に発生します。取付工事、ランプ交換時は、必ず電源を切って行ってください。又、接続部は確実に絶縁処理を行ってください。感電や火災の原因となります。
8. 天井内で横転・逆転しないように木ネジ等で固定して設置してください。設置が不完全な場合、故障や火災の原因となります。



3. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
4. 定格電源電圧以外では使用しないでください。
5. 必ず適合光源、適合器具を使用してください。指定外の光源、器具を使用すると火災の原因となります。

使用に関するご注意

1. 調光器との併用はできません。
2. 安定器の設置方向は、銘板面を上側にし水平置きでご使用下さい。
3. 高圧パルスは20分間断続的に発生します。ランプにより点灯しづらい場合がありますが通電状態のまま暫くお待ちください。
4. 点灯直後、ランプがちらついたり、安定器が唸りますが異常ではありません。安定状態（約3分後）に移行すると収まります。

定格表

	100	200	242
入力電圧 (V)	100	200	242
周波数	50/60Hz 共用		
入力電流 (A)	0.45±10%	0.23±10%	0.19±10%
入力電力 (W)	45±10%	45±10%	45±10%
突入電流 (Ap)	20	40	45
1/2ビーク幅 (ms)	0.5	0.5	0.5
力率	95-5%以上		
二次短絡二次電流 (A)	0.8±15%		
二次無負荷電圧 (V)	299±10%		

セラメタプレミアムS用 安定器

形名	AKT0019 AEH	
始動方式	電子回路式	
定格電圧	A	100/200/242V
定格	EH	高力率形
周波数	50/60Hz	
適合ランプ	MT35CE	
W. 数	-	
器具質量	約 0.5 kg (包装箱は含みません)	
図番	EY17557-A	

検認				
白井				
照査				
西田	3			
設計・改定	2	取付板	鋼板 t1.0	2 亜鉛めっき仕上げ
諏訪	1	本体	アルミ	1 アルマイト仕上げ
部番		品名	材質・材厚	数 備考

0808 CA